Only Spray Antispruzzi per saldature CO2 300 ml (W506/ONLY) (14)

Altro prodotto della linea “Saldatura” di Ambro-Sol immancabile, adatto ad uso professionale: totalmente non infiammabile, è ideale per i più svariati tipi di saldatura, impedisce il grippaggio ed evita corrosioni e ossidazioni.

ONLY SPRAY ANTISPRUZZI PER SALDATURE CO2 – Prodotto a base di polimeri sintetici filmogeni che grazie alle loro specifiche proprietà, impediscono il grippaggio delle gocce di saldatura a qualsiasi supporto. Inoltre il film impedisce la formazione di ossidi ed eventuali corrosioni da parte di agenti chimici. E’ idoneo per saldature autogene, elettriche ed a base di gas inerti. Il composto e privo di sostanze siliconiche.

Specifiche Tecniche:

Barcode	EAN: 8034108891705
Quantità	300 ml (520gr circa tot.)
Confezione	12 Pz.
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore	Paglierino
Odore	Caratteristico di solvente
Densità relativa	a 20°C 1.33 ÷ 1.37 g/ml
Punto di infiammabilità	Non infiammabile
Pressione a 20°C	6/7 bar
Temperatura autoaccensione	> 605°C
Tensione di vapore	584 hPa a 20°C
Densità di vapore (aria=1)	9-12 (residuo secco)
Viscosità a 50°C	(ASTM D 445) 11 ÷ 24 cst (residuo secco)
Solubilità	Insolubile in acqua
Temperatura autoaccensione	> 400 °C (residuo secco)
Corrosione su rame	(ASTM D 130): 1



MODO D’USO Prima dell’applicazione pulire accuratamente la torcia dalle scorie esistenti e successivamente applicare il prodotto. Spruzzare sull’imboccatura della torcia e sui bordi della superficie da saldare. Agitare bene la bombola prima dell’uso. Effettuare la prima spruzzata a vuoto se la bomboletta è nuova. Tenere comunque la bombola a 20-30 cm di distanza dalla superficie ed in posizione verticale. Non spruzzare una quantità eccessiva di prodotto. Prodotto a rapida evaporazione.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell’utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 45°C, dopo l’uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.
Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E’ responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l’idoneità del prodotto per l’impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL’USO

Ambro-Sol – Via per Pavone del Mella, 21 – 25020 - Cigole (BS) Italy - www.ambro-sol.com - info@ambro-sol.com

Ambro-Sol è un marchio registrato - Tutti i diritti riservati - Riproduzione anche parziale vietata