666/C10X Chiave dinamometrica a scatto Zero-Reset in cassetta con bussole e prolunghe

UNI EN ISO 6789

I nuovi componenti della chiave dinamometrica Zero-Reset consentono di non doverla più scaricare alla fine del ciclo di utilizzo.

3,5 kg

420x185x60 mm







ASSORTIMENTO COMPLETO: La chiave dinamometrica 666/C10X, con quadro maschio da 1/2" e intervallo da 20 a 100 Nm, viene fornita in assortimento completo di bussole a mano 920A, prolunghe 920/20 e 920/21 e raccordi 920/15.
TECNOLOGIA ZERO-RESET: Grazie ai materiali più performanti e ai migliori trattamenti termici della molla e dei componenti del sistema di regolazione, non è più necessario scaricare la chiave a fine utilizzo.
FACILITÀ DI IMPOSTAZIONE: La scala graduata con l'aggiunta del nonio consente l'impostazione di frazioni anche minime d'intervallo, fino al decimo di Nm.
MAGGIORE VISIBILITÀ: Doppia scala graduata in Nm per una visibilità più chiara e semplice della coppia e un'impostazione facile e immediata,
CRICCHETTO REVERSIBILE: Meccanismo 72 denti per un utilizzo rapido e preciso della chiave, assicurando un angolo di ripresa di soli 5°. Indicato per serraggi destrorsi con precisione di serraggio di ± 3%.
IMPUGNATURA BIMATERIALE: L'ergonomica impugnatura è in grado di offrire una presa comoda e sicura. Realizzata con materiali resistenti a carburanti, oli e liquidi industriali.
SISTEMA PUSH-PULL PER BLOCCAGGIO DELLA COPPIA: Manopola di blocco/sblocco con anello rosso altamente visibile in posizione sbloccata. Impostazione della coppia tramite rotazione dell'impugnatura.
MECCANISMO DI SCATTO: Il meccanismo di scatto è percepibile sia all'udito che al tatto.
100% MADE IN ITALY: Progettata e prodotta interamente in Italia, assemblata, verificata e certificata nel Dynalab Beta: laboratorio, nella nostra sede di Sovico, che garantisce la massima qualità delle chiavi dinamometriche.

		art.
	006661011	666/C10X

100% MADE in ITALY

n. **666/10X**: chiavi dinamometriche a scatto ZERO-RESET ⓜ 20÷100 Nm
n. **920A**: chiavi a bussola esagonali 1/2" ◎ 10÷22 mm
n. **920/20÷920/23**: prolunga - 1/2" 75-125 mm
n. **920/15**: raccordo con attacco quadro 920/15