1760/RMS

Multimetro digitale industriale preciso e robusto in un guscio costampato di 6 mm, con gomma esterna antiscivolo ed antiurto

CE EN61010-1

Caratteristiche:
• Protezione dall'acqua IP67
• Protezione fino a 1000V
• Testato per cadute accidentali fino a 2 m
• Ingressi protetti
• Autoranging
• Ampio display di immediata lettura, retroilluminato blu
• Sonda temperatura tipo K (inclusa)
• Autospegnimento
• Base in gomma porta terminale per un maggiore comfort durante l'uso
• Terminali a doppio isolamento 1000V, lunghezza 1 m
• In custodia morbida
• CAT IV 600V/ CAT III 1000V
• Vero valore efficace TRUE RMS

375 g

Dettagli tecnici:
Campo di misura Precisione base
Tensione AC/DC 110mV - 600V ±0.8% - ±2% rdg
Corrente AC/DC 110µA - 10A ±1.5% - ±2% rdg
Resistenza 110Ω - 40MΩ ±1.2% - ±2.5% rdg
Capacità 11nF - 40mF ±5% - ±10% rdg (fino a 11mF)
Frequenza 1100Hz - 110 MHz ±1.2% - ±1.5% rdg
Temperatura -32°C - +1000°C ±3% - ±5% rdg
Test diodi 3V dc ±10% rdg
Test continuità <30 Ω

Antiurto: a prova di caduta da 2 m.

Impermeabile IP67.

	art.
017600020	1760/RMS





