9841R Guarnizione siliconica rossa a reticolazione acetica





Caratteristiche:
● Resiste fino a temperature di 300°C
● Permette di effettuare sigillature elastiche permanenti
● Sostituisce le guarnizioni preformate.
● Il pratico dosatore consente un'erogazione facile (ad una mano) e una distribuzione precisa e uniforme del prodotto
● Polimerizza reagendo all'umidità atmosferica e forma una guarnizione elastica e resistente
● Ideale per porte di forni, piastre, sistemi di riscaldamento, scarichi, termostati, pompe, tubi di riscaldamento, parti motore non soggette ad alte pressioni e tutte le applicazioni dove è necessaria una resistenza alle alte temperature
● Aderisce perfettamente alla maggior parte dei substrati non porosi, come vetro, legno verniciato, ceramica e smaltato
● Non adatto per PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastica morbida, supporti in neoprene e bituminosi
● Non verniciabile

ISTRUZIONI D'USO
La superficie di lavorazione deve essere pulita, asciutta e priva di residui di polvere e grasso.
Applicare uno strato di almeno 2 mm di spessore.
Eliminare eventuali residui entro 5 minuti dall'applicazione.
Temperatura di applicazione: +5°C ÷ +40°C.
Testare prima dell'uso.

Non vendibile in: Portogallo, Cina, Repubblica Ceca, Slovenia, Slovacchia

	art.	Confezione	Formato ml	
098410020	9841R P200 (1-2)	tubo	200	