42AS chiavi combinate a forchetta e poligonale piegata cromate

• Misure in pollici.



La chiave combinata Beta 42 ha un design ergonomico che la rende maneggevole e pratica da utilizzare in qualsiasi spazio. La qualità dei materiali selezionati e le tecniche di produzione utilizzate permettono di ottenere un prodotto altamente affidabile e durevole. La nichel-cromatura assicura un'alta resistenza alla corrosione. Il trattamento termico applicato conferisce alla chiave un'elevata tenacità perciò, anche nel caso di uso improprio, la chiave si deforma evitando rotture improvvise garantendo la massima sicurezza.



Caratteristiche:
• Forchetta inclinata di 15° per ridurre l'angolo di ripresa
• Poligono inclinato di 15° rispetto all'asse per facilitare la presa della chiave quando lo spazio di manovra è limitato
• Lunghezza della chiave superiore rispetto agli standard di mercato che permette di ottenere coppie elevate con sforzo minore
• Spessori della forchetta ridotti al minimo per intervenire facilmente anche in spazi ristretti
• Realizzata in acciaio legato



	art.	Ml "	Ml1 "	L mm	H mm	Ø mm	S mm	S1 mm	α °	g
000421106	42AS 1/4	1/4	1/4	95	15,2	10,4	5,2	3,4	15	12
000421107	42AS 9/32	9/32	9/32	106	17,1	11,1	5,7	3,6	15	18
000421108	42AS 5/16	5/16	5/16	116	19	12,6	6,2	3,9	15	23
000421110	42AS 3/8	3/8	3/8	137	22,8	15,4	7,1	4,5	15	35
000421111	42AS 7/16	7/16	7/16	148	24,8	16,8	7,5	4,8	15	44
000421113	42AS 1/2	1/2	1/2	169	28,8	19,6	8,4	5,4	15	66
000421114	42AS 9/16	9/16	9/16	180	30,8	21	8,8	5,7	15	80
000421115	42AS 19/32	19/32	19/32	191	32,7	22,4	9,2	6,0	15	95
000421116	42AS 5/8	5/8	5/8	201	34,6	23,8	9,7	6,3	15	105
000421117	42AS 11/16	11/16	11/16	212	36,6	25,2	10,2	6,7	15	120
000421119	42AS 3/4	3/4	3/4	233	40,5	28	11,4	7,3	15	160
000421121	42AS 13/16	13/16	13/16	254	44,5	30,7	12,4	7,9	15	205
000421122	42AS 7/8	7/8	7/8	264	46,4	32,2	12,8	8,1	15	225
000421124	42AS 15/16	15/16	15/16	285	50,3	34,9	13,5	8,5	15	290
000421125	42AS 1	1	1	296	52,3	36,2	13,8	8,7	15	310
000421127	42AS 1.1/16	1.1/16	1.1/16	317	56,2	39	14,6	9,1	15	375
000421129	42AS 1.1/8	1.1/8	1.1/8	338	60,2	41,9	15,3	9,5	15	450
000421132	42AS 1.1/4	1.1/4	1.1/4	370	66	45,7	16,2	10,1	15	565
000421133	42AS 1.5/16	1.5/16	1.5/16	391	70	48,5	16,8	10,5	15	680
000421135	42AS 1.3/8	1.3/8	1.3/8	412	73,9	51,3	17,5	10,7	15	835
000421136	42AS 1.7/16	1.7/16	1.7/16	412	73,9	51,3	17,5	10,9	15	825
000421138	42AS 1.1/2	1.1/2	1.1/2	433	77,9	54	18,2	11,3	15	965



