# 8031R grilli per sollevamento a lira con dado e copiglia acciaio legato ad alta resistenza staffa zincata a caldo

CE EN 13889

DATI TECNICI
- coefficiente di sicurezza minimo: 6
- trattamento termico: bonifica
- codice lotto fabbricazione su perno e staffa

ANALISI DI LABORATORIO
- analisi chimica
- analisi metallografica
- test di trazione
- test di fatica (min.20.000 cicli)
- test carico di collaudo (2 x wll)

CERTIFICATI DISPONIBILI
- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
- Dichiarazione di Conformità CE



| | art. | ØA mm | ØD mm | H mm | WLL kg | ØC mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 080310110 | 8031R T1,0 | 10 | 11 | 17 | 1000 | 26 |
| 080310111 | 8031R T1,5 | 11 | 13 | 18 | 1500 | 29 |
| 080310112 | 8031R T2,0 | 13 | 16 | 21 | 2000 | 33 |
| 080310116 | 8031R T3,25 | 16 | 19 | 27 | 3250 | 43 |
| 080310120 | 8031R T4,75 | 19 | 22 | 32 | 4750 | 51 |
| 080310122 | 8031R T6,5 | 22 | 25 | 37 | 6500 | 58 |
| 080310124 | 8031R T8,5 | 26 | 28 | 43 | 8500 | 68 |
| 080310128 | 8031R T9,5 | 29 | 32 | 48 | 9500 | 75 |
| 080310132 | 8031R T12,0 | 32 | 35 | 53 | 12000 | 84 |
| 080310135 | 8031R T13,5 | 35 | 38 | 59 | 13500 | 94 |
| 080310138 | 8031R T17,0 | 38 | 42 | 62 | 17000 | 99 |
| 080310145 | 8031R T25,0 | 45 | 50 | 75 | 25000 | 128 |
| 080310150 | 8031R T35,0 | 50 | 57 | 83 | 35000 | 138 |
| 080310165 | 8031R T55,0 | 65 | 70 | 105 | 55000 | 180 |
| 080310183 | 8031R T85,0 | 75 | 83 | 127 | 85000 | 190 |