8041 Golfare maschio per sollevamento, acciaio legato ad alta resistenza grado 8

CE

DATI TECNICI
• coefficiente di sicurezza: 4
• trattamento termico: bonifica
• codice lotto fabbricazione
ANALISI DI LABORATORIO
• analisi chimica
• analisi metallografica
• test di trazione
• test di fatica (20.000 cicli)
• carico di collaudo (100% del lotto)
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
• Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
• Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
• Dichiarazione di Conformità CE



		art.	Ø mm	mm	E mm	WLL kg
	080410206	8041 M6	M6	1	11	400
*	080410208	8041 M8	M8	1,25	13	800
*	080410210	8041 M10	M10	1,5	17	1000
*	080410212	8041 M12	M12	1,75	20,5	1600
	080410214	8041 M14	M14	2	20,5	3000
	080410217	8041 M16	M16	2	27	4000
	080410218	8041 M18	M18	2,5	27	5000
	080410221	8041 M20	M20	3,0	30	6000
	080410222	8041 M22	M22	2,5	30	7000
	080410225	8041 M24	M24	3	36	8000
	080410227	8041 M27	M27	3	41	10000
*	080410230	8041 M30	M30	3,5	45	12000