

ROBUR 8143SL

Paranco manuale a catena con gancio autoserrante

Certificazioni e Norme

CE EN13157

Caratteristiche

Il gancio autobloccante è una scelta eccellente per chi cerca un metodo sicuro, efficiente e durevole per sollevare e spostare carichi in sicurezza.

GANCIO GIREVOLE

Il design girevole contribuisce a scaricare la forza di rotazione generata durante il processo di sollevamento.

SISTEMA AUTOSERRANTE

Il sistema del bloccaggio automatico del gancio impedisce al carico di cadere accidentalmente, aumentando il fattore sicurezza.
La robustezza del meccanismo riduce la frequenza e la necessità di manutenzione rispetto alle linguette di

GARANZIA DI QUALITÀ

L'accurata progettazione tecnica è certificata dal marchio GS rilasciato dal TUV SUD, Organismo di certificazione leader a livello internazionale.

ALTA RESISTENZA

La qualità degli acciai impiegati per ganci e catena e il loro trattamento termico, garantiscono utilizzi professionali intensivi.



GANCIO GIREVOLE SELF-LOCKING

Il gancio girevole autoserrante è dotato di codice lotto di tracciabilità.



MARCATURA

Tutte le informazioni identificative dell'accessorio, quali il marchio del produttore e il codice seriale, sono riportate sulla targa metallica.

ASSEMBLAGGI SU MISURA

Per ogni carico di lavoro (WLL) sono disponibili a richiesta altezze di sollevamento "su misura" del cliente.

Referenze

Certificazioni e Norme

	Art.	WLL t	L m	H mm	Ø mm	kg	N° tiri/ N° falls
081430310	8143SL 1,0X3M	1	3	317	6	16	1
081430320	8143SL 2,0X3M	2	3	399	8	26	1
081430410	8143SL 1,0X6M	1	6	317	6	21	1
081430420	8143SL 2,0X6M	2	6	380	8	33	1