9801L Frenafiletti - bassa resistenza

Ideale per frenare particolari in leghe leggere che potrebbero danneggiarsi in fase di smontaggio o per viti di regolazione.
Permette uno smontaggio facile delle parti assemblate.

Frenafiletti anaerobico ideale per tutti gli accoppiamenti metallici filettati.
Previene l'allentamento di viti, bulloni e prigionieri causato da vibrazioni e urti.
Polimerizza a contatto con parti metalliche rettificate e in assenza di ossigeno.
Elevata resistenza chimica (olii, acqua, gas).
Protegge le filettature da corrosione e grippaggi da corrosione.
Disponibile in 3 classi di resistenza.

Temperatura di impiego (°C)	**-50/+150**
Gioco diametrale (mm)	0,10
Velocità di reazione blocco alla mano (minuti)	**10/15**
Indurimento funzionale (ore)	3-6
Viscostà (mPa.s) 25°C	**500/800**
Coppia di svitamento INIZIALE (ISO-10964)	6-10 Nm
Coppia di svitamento RESIDUA (ISO-10964)	**4-8 Nm**

	art.	Confezione	Formato ml
098010002	9801L 20 (1-2)	flacone	20
098010005	9801L 50 (1-2)	flacone	50
098010025	9801L 250 (1-2)	flacone	250
098012002	9801L 20 (3)	flacone	20
098012005	9801L 50 (3)	flacone	50
098012025	9801L 250 (3)	flacone	250









