9802M Frenafiletti - media resistenza

Ideale per frenare e bloccare parti soggette a manutenzione e smontaggi periodici.
Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali.

Caratteristiche:
- Frenafiletti anaerobico ideale per tutti gli accoppiamenti metallici filettati
- Previene l'allentamento di viti, bulloni e prigionieri causato da vibrazioni e urti
- Polimerizza a contatto con parti metalliche rettificate e in assenza di ossigeno
- Elevata resistenza chimica (olii, acqua, gas)
- Protegge le filettature da corrosione e grippaggi da corrosione
- Disponibile in 3 classi di resistenza

Temperatura di impiego (°C)	**-50/+150**
Gioco diametrale (mm)	0,15
Velocità di reazione	**10/15**
blocco alla mano (minuti)	
Indurimento funzionale (ore)	3-6
Viscostà (mPa.s) 25°C	**500/800**
Coppia di svitamento	22-30 Nm
INIZIALE (ISO-10964)	
Coppia di svitamento	**20-25 Nm**
RESIDUA (ISO-10964)	

	art.	Confezione	Formato ml
098020002	9802M 20 (1-2)	flacone	20
098020005	9802M 50 (1-2)	flacone	50
098020025	9802M 250 (1-2)	flacone	250
098022002	9802M 20 (3)	flacone	20
098022005	9802M 50 (3)	flacone	50
098022025	9802M 250 (3)	flacone	250









