9803H Frenafiletti - forte resistenza

Ideale per bloccaggio permanente di parti che non devono essere smontate e per l'applicazione su superfici metalliche passivate come ottone, alluminio e acciaio inox.
Non consente lo smontaggio con utensili manuali.



Caratteristiche:
- Frenafiletti anaerobico ideale per tutti gli accoppiamenti metallici filettati
- Previene l'allentamento di viti, bulloni e prigionieri causato da vibrazioni e urti
- Polimerizza a contatto con parti metalliche rettificate e in assenza di ossigeno
- Elevata resistenza chimica (olii, acqua, gas)
- Protegge le filettature da corrosione e grippaggi da corrosione
- Disponibile in 3 classi di resistenza



Temperatura di impiego (°C)	**-50/+150**
Gioco diametrale (mm)	0,25
Velocità di reazione blocco alla mano (minuti)	**10/15**
Indurimento funzionale (ore)	3-6
Viscosità (mPa.s) 25°C	**800/1200**
Coppia di svitamento INIZIALE (ISO-10964)	35-45 Nm
Coppia di svitamento RESIDUA (ISO-10964)	**30-40 Nm**



	art.	Confezione	Formato ml
098030002	9803H 20 (1-2)	flacone	20
098030005	9803H 50 (1-2)	flacone	50
098030025	9803H 250 (1-2)	flacone	250
098032002	9803H 20 (3)	flacone	20
098032005	9803H 50 (3)	flacone	50
098032025	9803H 250 (3)	flacone	250



