9821L Guarnizione liquida- bassa resistenza

Ideale per sigillare superfici di parti soggette a frequente manutenzione.
Tollera la leggera contaminazione di olii.
Protegge le filettature da corrosione e grippaggi da corrosione.
Permettte uno smontaggio facile delle parti assemblate.

Guarnizione liquida anaerobica.
Ideale per accoppiamenti piani di superfici metalliche rettificate.
Polimerizza a contatto con parti metalliche rettificate e in assenza di ossigeno.
Evita rilassamenti della giunzione, alterazioni dello spessore e allentamento di bulloni.
Elevata resistenza chimica e termica (olii, acqua, gas).
Disponibile in 3 classi di resistenza.



Temperatura (°C)	**-50/+150**
Gioco diametrale (mm)	0,35
Velocità di reazione	**20/30**
blocco alla mano (minuti)	
Indurimento funzionale (ore)	3-6
Viscostà (mPa.s) 25°C	**60.000/90.000**
Coppia di svitamento	7-11 Nm
INIZIALE (ISO-10964)	
Coppia di svitamento	**4-9 Nm**
RESIDUA (ISO-10964)	



	art.	Confezione	Formato ml
098210002	9821L 20 (1-2)	flacone	20
098210305	9821L S50 (1-2)	soffietto	50
098210505	9821L T50 (1-2)	tubo	50
098210525	9821L T250 (1-2)	tubo	250
098212002	9821L 20 (3)	flacone	20
098212305	9821L S50 (3)	soffietto	50
098212505	9821L T50 (3)	tubo	50
098212525	9821L T250 (3)	tubo	250







