9822M Guarnizione liquida- media resistenza

Ideale per sigillare superfici di parti soggette a manutenzione periodica.
Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali.

Guarnizione liquida anaerobica.
Ideale per accoppiamenti piani di superfici metalliche rettificate.
Polimerizza a contatto con parti metalliche rettificate e in assenza di ossigeno.
Evita rilassamenti della giunzione, alterazioni dello spessore e allentamento di bulloni.
Elevata resistenza chimica e termica (olii, acqua, gas).
Disponibile in 3 classi di resistenza.

Temperatura (°C)	**-50/+150**
Gioco diametrale (mm)	0,35
Velocità di reazione blocco alla mano (minuti)	**10/15**
Indurimento funzionale (ore)	3-6
Viscostà (mPa.s) 25°C	**40.000/70.000**
Coppia di svitamento INIZIALE (ISO-10964)	25-35 Nm
Coppia di svitamento RESIDUA (ISO-10964)	**20-30 Nm**

	art.	Confezione	Formato ml
098220002	9822M 20 (1-2)	flacone	20
098220305	9822M S50 (1-2)	soffietto	50
098220505	9822M T50 (1-2)	tubo	50
098220525	9822M T250 (1-2)	tubo	250
098222002	9822M 20 (3)	flacone	20
098222305	9822M S50 (3)	soffietto	50
098222505	9822M T50 (3)	tubo	50
098222525	9822M T250 (3)	tubo	250






