9823H Guarnizione liquida- alta resistenza

Ideale per sigillare superfici in modo permanente.
Ideale anche per ricostruire sedi cuscinetto o parti usurate.
Non consente lo smontaggio con utensili manuali.

Guarnizione liquida anaerobica.
Ideale per accoppiamenti piani di superfici metalliche rettificate.
Polimerizza a contatto con parti metalliche rettificate e in assenza di ossigeno.
Evita rilassamenti della giunzione, alterazioni dello spessore e allentamento di bulloni.
Elevata resistenza chimica e termica (olii, acqua, gas).
Disponibile in 3 classi di resistenza.

Temperatura (°C)	**-50/+150**
Gioco diametrale (mm)	0,35
Velocità di reazione	**10/16**
blocco alla mano (minuti)	
Indurimento funzionale (ore)	3-6
Viscostà (mPa.s) 25°C	**100.000/200.000**
Coppia di svitamento	35-45 Nm
INIZIALE (ISO-10964)	
Coppia di svitamento	**20-30 Nm**
RESIDUA (ISO-10964)	

	art.	Confezione	Formato ml
098230002	9823H 20 (1-2)	flacone	20
098230505	9823H T50 (1-2)	tubo	50
098230305	9823H S50 (1-2)	soffietto	50
098230525	9823H T250 (1-2)	tubo	250
098232002	9823H 20 (3)	flacone	20
098232305	9823H S50 (3)	soffietto	50
098232505	9823H T50 (3)	tubo	50
098232525	9823H T250 (3)	tubo	250






