9831L Bloccante- bassa resistenza

Ideale per fissaggio di parti soggette a manutenzione frequente e di piccole dimensioni.
Permettte uno smontaggio facile delle parti assemblate.

Bloccante anaerobico per per cuscinetti, boccole e accoppiamenti cilindrici.
Previene l'allentamento causato da vibrazioni e urti.
Polimerizza a contatto con parti metalliche rettificate e in assenza di ossigeno.
Aumenta la coppia trasmissibile fra albero e mozzo, eliminando la corrosione da sfregamento.
Elevata resistenza termica e chimica (olii, acqua, gas).
Disponibile in 3 classi di resistenza.

Temperatura (°C)	**-50/+150**
Gioco diametrale (mm)	0,10
Velocità di reazione	**10/15**
blocco alla mano (minuti)	
Indurimento funzionale (ore)	3-6
Viscostà (mPa.s) 25°C	**500/800**
Coppia di svitamento	6-10 Nm
INIZIALE (ISO-10964)	
Coppia di svitamento	**4-8 Nm**
RESIDUA (ISO-10964)	

	art.	Confezione	Formato ml
098310002	9831L 20 (1-2)	flacone	20
098310005	9831L 50 (1-2)	flacone	50
098310025	9831L 250 (1-2)	flacone	250
098312002	9831L 20 (3)	flacone	20
098312005	9831L 50 (3)	flacone	50
098312025	9831L 250 (3)	flacone	250









