9832M Bloccante - media resistenza

Ideale per fissaggio di parti soggette a manutenzione periodica.
Permette lo smontaggio con l'uso di utensili manuali.

Bloccante anaerobico per per cuscinetti, boccole e accoppiamenti cilindrici.
Previene l'allentamento causato da vibrazioni e urti.
Polimerizza a contatto con parti metalliche rettificate e in assenza di ossigeno.
Aumenta la coppia trasmissibile fra albero e mozzo, eliminando la corrosione da sfregamento.
Elevata resistenza termica e chimica (olii, acqua, gas).
Disponibile in 3 classi di resistenza.





Temperatura (°C)	**-50/+180**
Gioco diametrale (mm)	0,25
Velocità di reazione blocco alla mano (minuti)	**12/20**
Indurimento funzionale (ore)	3-6
Viscostà (mPa.s) 25°C	**2000/4000**
Coppia di svitamento INIZIALE (ISO-10964)	25-35 Nm
Coppia di svitamento RESIDUA (ISO-10964)	**18-28 Nm**



art.	Confezione	Formato ml
098320002	9832M 20 (1-2)	flacone	20
098320005	9832M 50 (1-2)	flacone	50
098320025	9832M 250 (1-2)	flacone	250
098322002	9832M 20 (3)	flacone	20
098322005	9832M 50 (3)	flacone	50
098322025	9832M 250 (3)	flacone	250







