# 9833H Bloccante - alta resistenza

Ideale per fissaggio di parti che non devono essere smontate.
Adatto fissare dispositivi già installati dove risulta difficoltoso lo smontaggio.
Non consente lo smontaggio con utensili manuali.

Bloccante anaerobico per per cuscinetti, boccole e accoppiamenti cilindrici.
Previene l'allentamento causato da vibrazioni e urti.
Polimerizza a contatto con parti metalliche rettificate e in assenza di ossigeno.
Aumenta la coppia trasmissibile fra albero e mozzo, eliminando la corrosione da sfregamento.
Elevata resistenza termica e chimica (olii, acqua, gas).
Disponibile in 3 classi di resistenza.



| | |
|---|---|
| **Temperatura (°C)** | **-50/+180** |
| Gioco diametrale (mm) | 0,15 |
| **Velocità di reazione** | **10/15** |
| **blocco alla mano (minuti)** | |
| Indurimento funzionale (ore) | 3-6 |
| **Viscostà (mPa.s) 25°C** | **400/700** |
| Coppia di svitamento | 35-45 Nm |
| INIZIALE (ISO-10964) | |
| **Coppia di svitamento** | **30-40 Nm** |
| **RESIDUA (ISO-10964)** | |



| | art. | Confezione | Formato ml |
|---|---|---|---|
| **098330002** | 9833H 20 (1-2) | flacone | 20 |
| **098330005** | 9833H 50 (1-2) | flacone | 50 |
| **098330025** | 9833H 250 (1-2) | flacone | 250 |
| **098332002** | 9833H 20 (3) | flacone | 20 |
| **098332005** | 9833H 50 (3) | flacone | 50 |
| **098332025** | 9833H 250 (3) | flacone | 250 |





