
AC-PC (W2, W4, W5)

Collari a bullone per alte pressioni e per tubi rinforzati; il bullone è impegnato direttamente sul barilotto filettato ed è pertanto possibile serrare i collari con avvitatori electtrici o pneumatici.





RANGE BANDA *C mm*	CODICE *W2*	CODICE *W4*	CODICE *W5*	LARGHEZZA BANDA *A mm*	SPESSORE BANDA *B mm*	BULLONE (ACCIAIO) *W2 | W4, W5*	
23-25	AC023025W2059	PC023025SS059	PC023025W5059	18	0,6	M6	M6
26-28	AC026028W2059	PC026028SS059	PC026028W5059	18	0,6		
29-31	AC029031W2059	PC029031SS059	PC029031W5059	20	0,8		
32-35	AC032035W2059	PC032035SS059	PC032035W5059	20	0,8		
36-39	AC036039W2059	PC036039SS059	PC036039W5059	20	0,8	M8	
40-43	AC040043W2059	PC040043SS059	PC040043W5059	20	0,8		
44-47	AC044047W2059	PC044047SS059	PC044047W5059	22	1		
48-51	AC048051W2059	PC048051SS059	PC048051W5059	22	1		
52-55	AC052055W2059	PC052055SS059	PC052055W5059	22	1		
56-59	AC056059W2059	PC056059SS059	PC056059W5059	22	1		
60-63	AC060063W2059	PC060063SS059	PC060063W5059	22	1		M8
64-67	AC064067W2059	PC064067SS059	PC064067W5059	22	1		
68-73	AC068073W2059	PC068073SS059	PC068073W5059	24	1		
74-79	AC074079W2059	PC074079SS059	PC074079W5059	24	1		
80-85	AC080085W2059	PC080085SS059	PC080085W5059	24	1		
86-91	AC086091W2059	PC086091SS059	PC086091W5059	24	1		
92-97	AC092097W2059	PC092097SS059	PC092097W5059	24	1		
98-103	AC098103W2059	PC098103SS059	PC098103W5059	24	1		
104-112	AC104112W2059	PC104112SS059	PC104112W5059	24	1		
113-121	AC113121W2059	PC113121SS059	PC113121W5059	24	1		
122-130	PC122130W2059	PC122130SS059	PC122130W5059	26	1,2	M10	M10
131-139	PC131139W2059	PC131140SS059	PC131140W5059	26	1,2		
140-148	PC140148W2059	PC140148SS059	PC140148W5059	26	1,2		
149-161	PC149161W2059	PC149161SS059	PC149161W5059	26	1,2		
162-174	PC162174W2059	PC162174SS059	PC162174W5059	26	1,2		
175-187	PC175187W2059	PC175187SS059	PC175187W5059	26	1,2		
188-200	PC188200W2059	PC188200SS059	PC188200W5059	26	1,2		
201-213	PC201213W2059	PC201213SS059	PC201213W5059	26	1,2		
214-227	PC214227W2059	PC214227SS059	PC214227W5059	26	1,2		
227-239	PC227239W2059	PC227239SS059	PC227239W5059	26	1,2		
240-252	PC240252W2059	PC240252SS059	PC240252W5059	26	1,2		

MATERIALI

W2 Banda e ponte in acciaio inox 304, bullone, barilotti e rondella in acciaio zincato con trattamento di zincatura esente cromo VI (direttiva EU RoHS)

W4 Acciaio inox 304

W5 Acciaio inox 316

APPLICAZIONI

- Agricoltura e irrigazione
- Veicoli speciali
- Edilizia
- Nautica
- Industria alimentare e chimica

- Saldatura riccioli: puntatura con chiodo passante, ad alta resistenza allo strappo

SUPPORT@CLAMP.IT | +39 02 9803211