Prodotti professionali per applicazioni tecniche e industriali

SCHEDA TECNICA
DISARMANTE PROINT
Disarmante per casseforme pronto all'uso

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Prodotto a base di oli sintetici pronto per l'applicazione.

2. SETTORE DI APPLICAZIONE

>Permette una buona azione di distacco tra cassero e manufatto
>Particolarmente idoneo per getti che debbono subire una stagionatura forzata a vapore
>Impiegabile sia per getti verticali che orizzontali
Applicabile su manufatti di cemento "faccia a vista"

3. PROPRIETA'

>Garantisce una migliore finitura del manufatto
>Facilita l'operazione di disarmo
>Dona maggiore durata alle tavole e notevole risparmio di tempo per la loro pulizia in caso di riutilizzo
>Preserva il cassero da possibili aggressioni da ossidazione
>Non macchia le superfici del calcestruzzo
>Non compromette l'indurimento e non rallenta la presa del calcestruzzo, lasciando la superficie liscia e continua.

CONFEZIONI.....…
Taniche da 5 – 10 –20 kg

4. SPECIFICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido limpido
Punto di infiammabilità	> 150°C
Densità relativa a 20°C	0,920
Solubilità in acqua	si
Colorazione Liquido	Paglierino

5. MODALITA' DI IMPIEGO

Agitare bene prima di passare all'utilizzo.
Il prodotto nella confezione è già pronto all'utilizzo quindi non emulsionare con altri preparati.
Applicare a pennello o a spruzzo distribuendo omogeneamente sulle superfici preventivamente pulite.

La resa è di 20/40 m^2 di superficie utilizzando 1 kg di disarmante .

7. STABILITA' IN MAGAZZINO

Fino a 12 mesi in luogo asciutto, protetto dal gelo e dal calore eccessivo (+5°C e superiore ai +25°C).

8. NORME DI SICUREZZA

Prodotto riservato agli utilizzatori professionali.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Vedasi scheda di sicurezza.



9. IMBALLI

Taniche in PE
Etichettatura in PE
Codice Articolo :
Tanica da 5 kg **Cod.** 150704
Tanica da 10 kg **Cod.** 150714
Tanica da 20 kg **Cod.** 150724

10.IMPORTANTE

Le informazioni ed i dati forniti si basano sulla nostra esperienza, ricerche e test effettuati e sono da ritenersi affidabili e precisi. CAMON S.r.l. tuttavia, non potendo prevedere i vari tipi di utilizzo del prodotto, o i metodi usati per la sua applicazione, non rilascia alcuna garanzia in merito a proprietà ed adattabilità. L'utilizzatore se ne assume dunque la piena responsabilità.