SEGNALI DI PERICOLO IN LAMIERA

DIMENSIONI (cm)	MATERIALE		RIFRANGENZA	
lato 60 (piccolo)	ferro	alluminio	classe 1	classe 2
lato 90 (normale)	ferro	alluminio	classe 1	classe 2
lato 120 (grande)	ferro	alluminio	classe 1	classe 2



Figura II 383
LAVORI
Deve essere installato in prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di 100 m.



Figura II 384
STRETTOIA SIMMETRICA
Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata su ambedue i lati.



Figura II 385
STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA
Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato sinistro.



Figura II 386
STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA
Presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato destro.



Figura II 387
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE
Presegnala un tratto di strada a doppio senso di circolazione sulla stessa carreggiata, quando nel tratto precedente era a senso unico.



Figura II 389
STRADA DEFORMATA
Presegnala un tratto di strada in cattivo stato o con pavimentazione irregolare.



Figura II 390
MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA
Presegnala la presenza sulla pavimentazione di ghiaia, pietrisco od altro materiale instabile che può diminuire pericolosamente l'aderenza del veicolo od essere proiettato a distanza.



Figura II 404
SEMAFORO
Presegnala un impianto semaforico.



Figura II 35G
ALTRI PERICOLI



Figura 22G
STRADA SDRUCCIOLEVOLE