SCHEDA TECNICA







Foglia di polietilene traslucido

Foglia pellicola semi trasparenti in polietilene HD traslucida
Adatta a tutti i tipi di lavoro gravoso in cantiere e perfetta per ogni tipo di copertura o isolamento temporaneo. Proteggere da polvere e sporco
Costruita in materiale rigenerato ecologico 100% Reciclabile

Specifiche

- **Materiale**: Polietilene Bassa Densità LDPE
- **Densità**: 0,92 g/cm 3
- **Resistenza alla rottura**: 10-25 N/mm 3
- **Resistenza alla trazione (Elsticità)**: 150-250 N/mm 3
- **Punto di fusione**: 110 °C
- **Temperatura di utilizzo**: -40 °C fino a +80 °C

Campi di impiego

- Edilizia / Costruzione
- Ingegneria civile
- Contenimento
- Indoor
- Outdoor

Imballo

Rotoli da 50 metri.
Altezza variabile: da 400 cm e da 600 cm

Informazioni Tecniche

Articolo	2605
Colore	Verde scuro semi trasparente
Costruzione	Polietilene Bassa Densità LDPE
Dimensioni	4x50m (200mq.) o 6x50m (300mq.)
Spessore	0,20 mm - 200 micron
Peso teorico	0,185Kg./Mq
Peso dei rotoli	H4m=37,50kg. circa H6m=55,50kg. circa
Dimensioni dei rotoli chiusi	H4m=20x150cm H6m=25x150cm

CODICE 2605004 LUNGHEZZA: 4 m
8 057717 065220

CODICE 2605006 LUNGHEZZA: 6 m
8 057717 065152

Conservazione

Nell'immagazzinaggio non conservare a diretta esposizione della luce del sole, lontano da fonti di calore. Non teme pioggia o l'umidità