SCHEDA TECNICA







2605 – Foglia di polietilene trasparente

Foglia pellicola semi trasparenti in polietilene LD traslucida
Adatta a tutti i tipi di lavoro gravoso in cantiere e perfetta per ogni tipo di copertura o isolamento. Proteggere da polvere e sporco
Costruita in materiale rigenerato ecologico

Prestazioni

- **Tenuta all'acqua**
  rif. EN 1928 metodo B, 2kPa: Nessuna perdita osservata
- **Proprietà alla trazione**
  rif. EN 12311-2, metodo A
  a) resistenza alla trazione — Trasversale: 215 N/50 mm; Longitudinale: 220 N/50 mm
  b) rottura per allungamento — Trasversale: 404%; Longitudinale: 303%
- **Resistenza allo strappo**
  rif. EN 12310-1 — Trasversale: 75 N; Longitudinale: 70 N
- **Reazione al fuoco**
  rif. EN ISO 11925-2 (esposizione superficiale di 15 s)
  Fs in 20 s ≤ 15 cm — Le fiamme non hanno raggiunto 15 cm di profondità
  Nessuna accensione della carta da filtro — Nessuna accensione
  rif. EN ISO 11925-2 (esposizione ai bordi di 15 s)
  Fs in 20 s ≤ 15 cm — Le fiamme non hanno raggiunto 15 cm di profondità
  Nessuna accensione della carta da filtro — Nessuna accensione

Specifiche

- **Materiale**: Polietilene Bassa Densità LDPE
- **Densità**: 0,92 g/cm3
- **Punto di fusione**: 110 °C
- **Temperatura di utilizzo**: -40 °C fino a +80 °C

Informazioni Tecniche

Articolo	2605005 4X50m 2605007 6X50m
Colore	Trasparente
Costruzione	Polietilene Bassa Densità LDPE
Dimensioni	rotoli da 4x50m (200mq.) rotoli da 6x50m (300mq.)
Spessore	0,20 mm - 200 micron
Peso teorico	185gr./m2 ca.

Campi di impiego

- Edilizia / Costruzione
- Ingegneria civile
- Contenimento
- Indoor
- Outdoor

Conservazione

Nell’immagazzinaggio non conservare a diretta esposizione della luce del sole, lontano da fonti di calore. Non teme pioggia o l’umidità