
LAME A NASTRO BIMETALLICHE PER CARPENTERIA - HSS AISI M42


Bimetal band saw blades - HSS AISI M42 / Lames de scie à ruban bimetalliques - HSS AISI M42
Hojas de sierra de cinta bimetálicas - HSS AISI M42 / Bandsägeblätter HSS AISI M42

Dente rinforzato - *Reinforced tooth*
SPECIALE CARPENTERIA - *Carpentry special blade*

25016




Dentatura / *Teeth*
AISI M42 - 8%Co
HRC: 67/69
Strip di supporto / *Body*
HRC: 44/46



Stradatura Tooth Set

Stradatura maggiorata - *Extra set*




Moduli dentature a passo variabile
Variable pitch modules
Modules de dentures à pas variable
Módulos de dentaduras a paso variable

Variabile - *Variable*



Profilo a dente rinforzato / *Reinforced tooth*



Dente a profilo rinforzato, per una netta riduzione dei fenomeni di rottura dei denti ed una eccezionale resistenza agli impatti e alle vibrazioni.
Tooth with reinforced profile, for a clear reduction of the breaking phenomena of the teeth and an exceptional resistance to impacts and vibrations.
Dent à profil renforcé, pour une réduction nette des phénomènes de rupture des dents et une résistance exceptionnelle aux chocs et aux vibrations.
Diente con perfil reforzado, para una clara reducción de los fenómenos de rotura de los dientes y una excepcional resistencia a los impactos y vibraciones.



SPOGLIA POSITIVA 8° - *Positive rake 8°*
- **Dentatura variabile** - *variable tooth*
  (z - tpi 1,4/2÷5/8)
- **Dentatura costante** - *regular tooth*
  (z - tpi 2÷6)

- Utilizzare su segatrici a ciclo di taglio (manuale o automatico), nelle lavorazioni di carpenteria dove necessiti una lama estremamente resistente e versatile, atta a tagliare le più diverse forme e spessori di materiali. Dedicata prevalentemente al taglio di sezioni interrotte (tubi, profilati, ecc.) ma anche di sezioni piene, singole o disposte a fascio di acciai fino a 1200 N/mm², acciai strutturali, acciai automatici, acciai al carbonio.
- Use on cutting machines (manual or automatic), in carpentry work where you need an extremely resistant and versatile blade, able to cut the most different shapes and thicknesses of materials. Dedicated mainly to cutting interrupted sections (pipes, profiles, etc.) but also of solid, single or beam sections of steels up to 1200 N/mm², structural steels, automatic steels, carbon steels.
- Utiliser sur des machines à découper (manuelles ou automatiques), dans des travaux de menuiserie où vous avez besoin d'une lame extrêmement résistante et polyvalente, capable de couper les formes et les épaisseurs les plus différentes des matériaux. Dédiés principalement à la découpe de sections interrompues (tubes, profilés, etc.) mais aussi de sections pleines, simples ou en poutres d'aciers jusqu'à 1200 N/mm², d'aciers de construction, d'aciers automatiques, d'aciers au carbone.
- Se usa en máquinas de corte (manuales o automáticas), en trabajos de carpintería donde se necesita una cuchilla extremadamente resistente y versátil, capaz de cortar las formas y grosores de materiales más diferentes. Dedicado principalmente al corte de secciones interrumpidas (tuberías, perfiles, etc.) pero también de secciones sólidas, simples o de viga de aceros de hasta 1200 N/mm², aceros estructurales, aceros automáticos, aceros al carbono.





Dimensioni (Altezza x Spessore) ***Dimensions*** *(Width x Thickness)*	**Passo dentatura** (Moduli a passo costante e variabile in Tpi) ***Toothing pitch*** *(Constant and variable pitches modules in Tpi)*					**Prezzo** (Al metro saldatura compresa) ***Price*** *(For meter weld included)*
mm	2/3	3/4	4/6	5/7	8/11	€
13 x 0,65					X	13,965
13 x 0,90					X	13,965
20 x 0,90				X	X	15,418
27 x 0,90	X	X	X	X	X	17,48
34 x 1,10	X	X	X	X		23,487
41 x 1,30	X	X	X			37,648