ACCESSORI PER SALDATURA OSSIGAS

SAF-FRO

QUICKMATIC II

QUICKMATIC II è la nuova gamma di innesti rapidi. Sicurezza, prestazioni e facilità d'uso sono le parole chiave che caratterizzano questa nuova gamma.
QUICKMATIC II è disponibile in diverse versioni:

- Per tipo di gas - con innesti differenziati
- Per montaggio sul riduttore, tra i tubi e sul cannello
- Con FBA (Flash Back Arrestor - Dispositivo anti-ritorno di fiamma integrati)
- Le QUICKMATIC II sono conformi alla norma ISO 7289.

Vantaggi:

- Sicurezza
  - Flusso del gas interrotto durante lo scollegamento tramite un meccanismo interno
  - Design specifico per la limitazione degli scollegamenti accidentali
- Semplicità di utilizzo ed ergonomia
  - Collegamento a spinta con bloccaggio automatico
  - Design studiato per permettere l'uso con una sola mano
- Prestazioni
  - 4 livelli di tenuta
  - Compatibile con qualsiasi tipo di cannello di saldatura o di taglio grazie a perdite di pressione limitate

Collegamento tra i tubi A

QUICKMATIC II	Ø tubi (mm)	Codice	
		Connettore femmina	Connettore maschio
1 Gas combustibile	6,3 e 10	W000011002	W000011005
	6,3 e 8	W000386369	
2 Ossigeno	6,3 e 10	W000011001	W000011004
	6,3 e 8	W000386370	
3 Gas neutro (Argon, ecc.)	4 e 6,3	W000011003	W000011006



Anche disponibile in kit:

Kit femmina



Codice	W000011015

Kit maschio



Codice	W000011016

Kit femmina/maschio



Codice	W000011017

Collegamento del riduttore B

QUICKMATIC II	Filettatura	Ø tubi (mm)	Codice	
			Connettore femmina	Connettore maschio
4 Gas combustibile	M16x150 sx	6 e 10	W000011008	W000011005
	3/8" sx		W000011011	
5 Ossigeno	M16x150 dx	6 e 10	W000011007	W000011004
	3/8" dx		W000011010	
	1/4" dx		W000011009	
6 Gas neutro (Argon, ecc.)	12x100 dx	4	W000011012	W000011006
	3/8" dx		W000386358	
	1/4" dx		W000386359	



Collegamento in entrata dei cannelli C

QUICKMATIC II		Filettatura	Codice	Connettore maschio
7	Gas combustibile	3/8" SX	W000401685	
	Ossigeno	3/8" DX	W000401686	

