RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE

SAF-FRO

UNIVERSALE

Riduttori per l'impiego di gas industriali in bombola.

RIDUTTORE A NORMA EN ISO 2503

RIDUTTORE CON MEMBRANA METALLICA AD ALTA RESISTENZA



Modello Ossigeno

Elevata stabilità di erogazione. Valvola di scarico sovrappressioni a doppio effetto ed intubabile (attacco G 3/8" femmina). Rubinetto di regolazione in uscita. Vite di regolazione con sistema antisvitamento. Membrana metallica di regolazione. Portagomma smontabile per tubo Ø 6÷8 mm, con dado G 3/8". Raccordi uscita conformi EN 560, manometri conformi ISO 5171. Pressione uscita nominale = 20 bar. Pressione uscita max = 25 bar. Collaudo al 100% alla massima pressione di esercizio e taraatura singola per tutti i gas, per garanzia di ulteriore sicurezza e per un ottimale sfruttamento del campo di regolazione.

	P 1 bar	P 2 bar PN/PMAX	Q m^3/h	lt/min	lt/min
OSSIGENO	200	20/25	85	–	–
ACETILENE	25	1,5	10	–	–
ARIA	200	20/25	90	–	–
AZOTO	200	20/25	92	–	–
IDROGENO	200	20/25	340	–	–

	Codice
OSSIGENO PN 20 bar - P max 25 bar	W000290280
ACETILENE 1,5 bar (attacco a staffa)	W000290281
ARIA PN 20 bar - P max 25 bar	W000290282
AZOTO PN 20 bar - P max 25 bar	W000290284
IDROGENO PN 20 bar - P max 25 bar	W000290286