RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE

FROVER 441

Per l'impiego di gas industriali per centrali.

RIDUTTORE A NORMA EN ISO 7291 *

* Per riduttori 55 bar



RIDUTTORE PER ALTE PRESSIONI D'USCITA FINO A 150 BAR

Riduttore per elevate pressioni di uscita. Uscita con raccordo a saldare per tubo metallico Ø esterno 8 mm, con dado W 21,7 x 1/14".
Adatto per pressioni d'ingresso fino a 300 bar. La conformità alla EN ISO 7291 fino a 300 bar garantisce un margine di sicurezza generale più elevato rispetto ai modelli testati per pressioni inferiori (200 bar). Norma di riferimento scelta per questi riduttori è la norma specifica sui riduttori per centrali EN ISO 7291 (test ancora più severi di quelli previsti dalla norma europea EN ISO 2503 per i riduttori da bombola singola). I modelli a 55 bar (con valvola di scarico sovrapressioni), sono conformi alla norma EN ISO 7291. I modelli a 150 bar, senza valvola di sicurezza, hanno superato brillantemente tutti i test di resistenza e sicurezza della EN ISO 7291.
La conformità alla norma comporta tra l'altro: manometri antiscoppio a norma ISO 5171; vite di regolazione antisvitamento; valvola di sicurezza convogliabile: attacco G3/4 femmina (per i modelli in cui è prevista).
A garanzia di un ulteriore concreto valore aggiunto, viene eseguito il collaudo unitario al 100% alla massima pressione di esercizio e taratura singola, per tutti i gas, per garanzia di ulteriore sicurezza e per un ottimale sfruttamento del campo di regolazione.

FROVER 441	P 1 bar	P 2 bar PN/PMAX	Q m³/h	lt/min	lt/min
OSSIGENO 55 bar	300	55	228	–	–
OSSIGENO 150 bar	300	150	310	–	–
ARIA 55 bar	300	55	240	–	–
ARIA 150 bar	300	150	325	–	–
AZOTO 55 bar	300	55	245	–	–
AZOTO 150 bar	300	150	330	–	–
IDROGENO 55 bar	300	55	920	–	–

	P 2 (bar)	Codice
OSSIGENO	55	W000290317
OSSIGENO	150	W000290318
ARIA	55	W000290320
ARIA	150	W000290321
AZOTO	55	W000290323
AZOTO	150	W000290326
IDROGENO	55	W000290329