DISPOSITIVI DI SICUREZZA OSSIGAS

SAF-FRO

SECURTOP 665

Norme di riferimento: EN ISO 5175-1 e EN 560.

Caratteristiche:
- corpo in ottone
- dispositivo sintetizzato inox per arresto di fiamma
- dispositivo antiritorno di gas ad alta sensibilità
- super compatti
- testati idrogeno
- forniti di dado mobile in ingresso che permette di montare e smontare il dispositivo dal riduttore senza smontare i tubi gomma dal dispositivo stesso.



Testati idrogeno

COMPATTA PER APPLICAZIONI STANDARD

NORMA EUROPEA EN ISO 5175 -1
NORMA INTERNAZIONALE ISO 5175 -1

Dado mobile



	VALVOLA SIC.RID.SECURTOP 665 OSSIG.	VALVOLA SIC.RID.SECURTOP 665 GAS 3/8SX
GAS	Ossigeno	Acetilene, Propano, Metano, Idrogeno, Propilene
PRESSIONE MAX	10 bar	Acetilene: 1,5 bar - Idrogeno: 10 bar Altri gas combustibili: 5 bar
PORTATA GAS	43 m^3/h	Acetilene 8,5 m^3/h Propano/Tetrene 17,5 m^3/h Metano 29,5 m^3/h - Idrogeno 170 m^3/h Propilene 18,1 m^3/h
ATTACCO IN ENTRATA	G 3/8 DX Femmina/ G 1/4 DX Femmina	G 3/8 SX Femmina
ATTACCO IN USCITA	G 3/8 DX Maschio/ G 1/4 DX Maschio	G 3/8 SX Maschio
NORMA EUROPEA	EN ISO 5175-1	EN ISO 5175-1
NORMA INTERAZIONALE	ISO 5175-1	ISO 5175-1
DADO MOBILE	SI	SI
MARCATURA NORMA	Indelebile sul corpo valvola	Indelebile sul corpo valvola

	Codice
Ossigeno G 3/8" DX	W000290665
Gas comb G 3/8" SX	W000290664
Ossigeno G 1/4" DX	W000273081