RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE

SAF-FRO

RIDUTTORE MANOBLOC 4

IDEALE PER LA CANTIERISTICA E LE POSTAZIONI MOBILI DI LAVORO



Riduttore blindato per applicazioni particolarmente gravose come postazioni di lavoro mobili e cantieristica.

Il riduttore MANOBLOC 4 è stato progettato e costruito nel rispetto della norma EN ISO 2503. È stato inoltre progettato secondo i più moderni criteri di robustezza, per una maggiore resistenza agli urti; tutto questo si traduce per maggiore affidabilità e sicurezza in condizioni critiche di lavoro. La blindatura del riduttore MANOBLOC 4 è costituita da:

- Corpo monoblocco in ottone, rinforzato ad alta resistenza erigidità;
- Protezione in materiale antiurto armata internamente con rinforzi in acciaio ed ottone (concezione tipo “roll bar”);
- Manometri compatti incassati in zona di smorzamento.
- Portagomma smontabile per tubo diametro 8/6,3 mm con dado G3/8”.
- Peso = 1,25 Kg

ELEVATA RESISTENZA AGLI URTI

RIDUTTORE A NORMA EN ISO 2503



	Pressione ingresso (bar)	Pressione uscita (bar)	Portata (m^3/h)	Raccordo uscita	Codice
OSSIGENO	200	10	30	Dado G3/8 Dx con portagomma 8-6,3 mm	W000371298
ACETILENE A STAFFA	25	1,5	5	Dado G3/8 Sx con portagomma 8-6,3 mm	W000371297



Riduttore blindato Ossigeno



Riduttore blindato Acetilene a staffa