RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE

JUNIOR

RIDUTTORE A NORMA EN ISO 2503

Riduttori per l'impiego di gas industriali in bombola.



Ossigeno

Conformi alle normative EN ISO 2503, EN 560, ISO 5171 ed UNI per impieghi professionali in operazioni di taglio, saldatura e riscaldo ossigas.

CARATTERISTICHE

- corpo in ottone stampato e filtro in ingresso per il blocco delle micro-impurità del gas
- elevata stabilità di erogazione
- sistema di regolazione a membrana
- valvola di scarico sovrappressione ad alta sensibilità per versione ossigeno, flussometro, e manoflussometro
- volantino di regolazione con fine corsa antisvitamento
- manometri compatti per la riduzione degli imgombri
- raccordo di uscita con portagomma a doppio profilo per tubo Ø 6,3÷8 mm e dado G 3/8" per Ossigeno e Acetilene
- raccordo di uscita con portagomma per tubo Ø 5-6 mm e dado G1/4" per miscela Argon/CO_2
- calotta di protezione manometri (di serie)
- collaudo unitario al 100%



Acetilene attacco a vite

	P 1 bar	P 2 bar PN/PMAX	Q m³/h	lt/min
OSSIGENO	200	10	15	–
ACETILENE	25	1,5	1	–
ARGON/CO_2	200	–	–	30



Argon/CO2 con manoflussometro

	Codice
OSSIGENO	W000371362
ACETILENE (attacco filettato)	W000371357
Miscela ARGON/CO_2 con manoflussometro	W000371356