DISPOSITIVI DI SICUREZZA OSSIGAS PER RIDUTTORI

SECURTOP 690TH

Arrestano i ritorni di fiamma, i ritorni di gas
e sono forniti di otturatore termico.
Le SECURTOP 690 TH sono conformi alla EN ISO 5175-1.

Caratteristiche:

- Dotate di dispositivo antiritorno di gas (NV)
- Arrestano i ritorni di fiamma attraverso la valvola di non ritorno di fiamma (FA)
- Una valvola blocca definitivamente il flusso del gas in caso di sovratemperatura (TV)
- Ogni dispositivo è testato al 100%.





GARANTISCE:
GROSSA PORTATA
E RIDOTTA PERDITA DI CARICO

GAS	Ossigeno (O)	Acetilene (A)	Propano (P)	Etilene (E)	Metano (M)	Idrogeno (I)
PRESSIONE ESERCIZIO	15 bar	1,5 bar	5,0 bar	5,0 bar	5,0 bar	3,5 bar
PORTATA	77,4 m^3/h	13,2 m^3/h	29,3 m^3/h	33,2 m^3/h	45,5 m^3/h	60 m^3/h
TEMPERATURA DI LAVORO	Max 100 °C					
FILETTATURA	G 3/8 DX	G 3/8 SX				
MISURE E PESO	diametro 22 mm		lunghezza 83 mm		peso 152 gr	

		Codice
Ossigeno	SECURTOP 690TH O 77MC IN G3-8 DX OUT G3-8 DX	W000381765
Gas combustibile	SECURTOP 690TH FG IN G3-8 SX OUT G3-8 SX	W000381767