RIDUTTORI DI PRESSIONE PER BOMBOLE

SAF-FRO

FROVER HF

Riduttore per forti erogazioni di gas.

RIDUTTORE A NORMA EN ISO 2503

OMOLOGAZIONE A 300 BAR



IN ARRIVO

Conforme alla norma per riduttori da bombola EN ISO 2503. Raccordi uscita conformi EN 560, manometri conformi ISO 5171. Già certificato per pressioni d'ingresso fino a 300 bar (per i gas previsti dalla normativa). La conformità alla EN ISO 2503 fino a 300 bar garantisce un margine di sicurezza generale più elevato rispetto ai modelli testati per pressioni inferiori (es. 200 bar). Completo di raccordo d'uscita con dado G3/8" e portagomma smontabile per tubi Ø 8 mm.

- valvola di sicurezza a portata aumentata con scarico rapido ed intubabile con attacco G 3/8" femmina.
- vite di regolazione con sistema antisvitamento.
- collaudo unitario al 100% alla massima pressione di esercizio e taratura singola, per tutti i gas, per garanzia di ulteriore sicurezza e per un ottimale sfruttamento del campo di regolazione.

	Pressione nominale		Portata		Scala manometri	
FROVER HF	P 1 IN bar	P 2 OUT bar	Q Max m^3/h	Q Nom. m^3/h	IN bar	OUT bar
OSSIGENO	300	15	150	114	0 – 400	0 – 25
ARIA	300	15	160	120	0 – 400	0 – 25
AZOTO	300	15	163	122	0 – 400	0 – 25
IDROGENO	300	15	610	457	0 – 400	0 – 25
ARGON	300	15	136	102	0 – 400	0 – 25
CO_2	200	15	130	97	0 – 400	0 – 25
PROPANO	–	–	–	–	–	–

	Codice
OSSIGENO	W000402468
AZOTO	W000402469
ARGON / ELIO Mix Ar/ CO_2	W000402467