# SM 150 x 18 Tpi - 50 pcs

## METALLO: LAME THIN KERF

- Geometria del dente ottimizzata per la massima velocità e durata.
- Geometria del dente ottimizzata per la massima velocità e durata.Costruzione Bi-metallica dei denti con l'8% di Cobalto migliorano ulteriormente le performance e la vita utile.
- Rafforzata la zona dell'attacco mediante stampaggio di rinforzi metallici in modo da rendere questa lama 2x più resistente alle flessioni rispetto alla costruzione standard.
- Corpo della lama 0,90 millimetri di spessore ottimizzato per la massima velocità e flessibilità.




| | |
|---|---|
| Article Number | 48016184 |
| Cap max taglio alluminio (mm) | - |
| Cap max taglio metallo (mm) | 1.5 - 8 |
| Capacità di taglio max - acciaio inox (mm) | 1.5 - 4 |
| Capacità di taglio max acciaio inox (mm) | 1.5 - 4 |
| Capacità di taglio max metalli non ferrosi (mm) | 1.5 - 8 |
| Capacità di taglio max piastra di acciaio (mm) | - |
| Capacità di taglio max tubo in metallo (mm) | ⌀ 10 - 100 |
| Lunghezza lama (mm) | 150 |