# M12 BPRT-0

## RIVETTATRICE COMPATTA M12™

- Consente fino a 325 rivetti da 4,8 mm in acciaio INOX con una singola carica di una batteria (2.0 Ah)
- Adatta per l'applicazione di rivetti in alluminio, acciaio, acciaio INOX e rame, con diametro da 2,4 mm fino a 4,8 mm
- Lunghezza corsa: 20,32 mm
- Gli ugelli trattengono i rivetti a qualsiasi inclinazione
- Morsetti accessibili senza l'utilizzo di attrezzi e vano per ugelli sull'utensile
- Indicatore dello stato di carica posto sull'utensile e luce LED per illuminare l'area di applicazione
- Design compatto: altezza 273 mm, larghezza 67 mm, lunghezza 240 mm (60 mm becco, 100 mm parte centrale, 80 mm serbatoio)
- Gancio per cintura e anello per laccio anticaduta integrati
- Il pacco batterie REDLITHIUM™ garantisce prestazioni superiori, durabilità e autonomia
- Compatibile con tutte le batterie Milwaukee® M12™
- Fornita con 4 ugelli a da 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm




REDLITHIUM™



| | |
|---|---|
| Forza di trazione (N) | 9,000 |
| Numero massimo rivetti applicati con M12 B2 batteria (mm) | 325 x 4.8 |
| Diametro ganascia max. (mm) | 2.4 - 4.8 |
| Corsa della lama (mm) | 20.32 |
| Dimensioni esterne (H x W x D / mm) | 273 x 66 x 8 x 230 |
| Kit incluso | Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa |
| Codice prodotto | 4933464404 |