MXF DCD150-0C

MX FUEL™ CAROTATRICE A 2 VELOCITÀ SECCO-UMIDO 150 MM

- Fora a secco e ad umido con estrema facilità, ottenendo le stesse prestazionini del filo, fino ad un diametro di 152 mm, grazie all'elevata potenza erogata dal motore a batteria.
- Possibilità di scegliere tra 2 velocità per coprire una vasta gamma di applicazioni.
- Velocità 1: 1600 rpm per fori fino a 75 mm di diametro, sia umido che secco.
- Velocità 2: 800 rpm per fori da 76 mm fino a 152 mm di diametro, sia umido che secco.
- Sistema brevettato AUTOSTOP™ per assicurare protezione all'utilizzatore, prevenendo la rotazione accidentale dell'utensile in caso di perdita di controllo o di blocco della corona.
- La livella incorporata guida l'utilizzatore durante l'applicazione orizzontale consentendogli di ottenere un risultato preciso e pulito.
- L'indicatore della pressione permette all'utilizzatore di ottimizzare la velocità di foratura e di non sforzare eccessivamente l'utensile.
- L'indicatore dello stato di carica della batteria permette all'utilizzatore di monitorare l'energia residua durante ogni applicazione.
- Possibilità di forare ad umido grazie alla compatibilità con la pompa irroratrice a precompressione automatica M18™ SWITCH TANK™.
- Attacchi da 1 ¼″ UNC o da ½″ G compatibili con le corone più comuni sul mercato, design della piastra per veloci e facili cambi d'accessorio.



REDLITHIUM™



Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 800/ 0 - 1,600
Foratura Calcestruzzo 1^| 2^ velocità (mm)	76 - 152/ 25 - 76
Attacco	1 ¼″ UNC + ½″ G
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	12.4 (MXF CP203)
Equipaggiamento standard	Interruttore con blocco, maniglia laterale
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933478986