# M18 HSFSM-O

## STASATRICE AD ALTA VELOCITÀ M18™

- Utilizzabile in tubazioni da 32 mm (1 1/4“) a 100 mm (4“) fino a 23 m di lunghezza
- Velocità variabile da 600 a 2200 giri/min per maggior controllo e pulizia
- La frizione meccanica aiuta durante le fasi di avvolgimento del cavo
- Cavo in nylon verniciato da 8 mm utilizzabile anche con le spirali più diffuse sul mercato
- Pedale elettronico e freno integrato per un maggior controllo e sicurezza dell’operatore
- Ruote adatte anche su sterrato e impugnatura telescopica per un facile trasporto
- Maggiore durata grazie al telaio esterno resistente e alla facilità di riparazione dei cavi direttamente in loco
- La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



| | |
|---|---|
| Velocità a vuoto (giri/min) | 600 - 2,200 |
| Diametro cavo (mm) | 8 |
| Lunghezza cavo (m) | 23 |
| Diametro tubo (mm) | 32 - 110 |
| Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg) | 29,52 (M18 HB12) |
| Kit incluso | Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa |
| Codice articolo | 4933480721 |