▼ HC-7206



Tubi flessibili in termoplastico

- **Per applicazioni impegnative, con fattore di sicurezza 4:1**
- **Pressione max. di lavoro 700 bar**
- **Esecuzione a quattro strati, compresi due strati di calza metallica intrecciata ad alta resistenza**
- **Il rivestimento esterno è in poliuretano per ottenere la massima resistenza all'abrasione**
- **Minima espansione volumetrica sotto pressione per migliorare l'efficienza complessiva del sistema**
- **Protezione antistrappo in vinile su entrambe le estremità del tubo per migliorare la durata e la durata su tutti i modelli.**

▼ *Per prevenire contropressioni e incrementare la velocità di ritorno quando sono impiegati tubi lunghi e cilindri e semplice effetto, i tubi serie HC-7300 con diametro interno maggiorato sono la scelta migliore.*



Filettature ed innesti



Per assicurare l'integrità del Vostro sistema richiedete solo tubi originali Enerpac.

ATTENZIONE!

- **Non superate la pressione max. di 700 bar**
- **Non maneggiate i tubi flessibili quando sono sotto pressione**

Ulteriori istruzioni sulla sicurezza nelle nostre 'Pagine Gialle'.

Pagina: 312

▼ Tubi flessibili per alta pressione

¼" NPTF	
⅜" NPTF	
A-604	
A-630	
AH-604	
AH-630	
C-604	
CH-604	

Tubi flessibili per oleodinamica ad alta pressione

Capacità olio dei tubi flessibili

Quando si usano tubi flessibili molto lunghi, talvolta è necessario rabboccare il serbatoio della centralina dopo avere riempito i tubi flessibili.

Per determinare la capacità dei tubi flessibili usare una delle seguenti formule:

Per tubi flessibili con ø interno di 6,4 mm:

Capacità (cm^3) = 32,1699 x lunghezza (m)

Per tubi flessibili con ø interno di 9,7 mm:

Capacità (cm^3) = 73,8981 x lunghezza (m)

Diametro interno (mm)	Assieme tubo flessibile e giunti rapidi: Estremità uno	Estremità due	Lunghezza del tubo flessibile (m)	Modello	(kg)
6,4	¼" NPTF		–	–	–
			–	–	–
		A-630	1,8	HB-7206QB	1,1
			–	–	–
		CH-604	1,8	HC-7206Q	1,0
	⅜" NPTF	⅜" NPTF	0,6	H-7202	0,5
			0,9	H-7203	0,7
			1,8	H-7206	0,9
			3,0	H-7210	1,4
			6,1	H-7220	2,8
			9,1	H-7230	4,5
			15	H-7250	7,0
		A-604	–	–	–
			1,8	HA-7206B	1,1
			–	–	–
		AH-604	–	–	–
			–	–	–
			1,8	HA-7206	1,0
			3,0	HA-7210	1,5
		AH-630	1,8	HB-7206	1,0
		C-604	0,9	HC-7203B	1,0
			1,8	HC-7206B	1,3
			3,0	HC-7210B	1,8
		CH-604	0,9	HC-7203	0,8
			1,8	HC-7206	1,0
			3,0	HC-7210	1,5
			6,1	HC-7220	2,9
	CH-604	CH-604	1,8	HC-7206C	1,1
			6,1	HC-7220C	3,0
			15	HC-7250C	7,0
9,7	⅜" NPTF	⅜" NPTF	1,8	H-7306	1,6
			3,0	H-7310	2,4
			6,1	H-7320	4,5
			9,1	H-7330	7,3
			15	H-7350	11,5
		CH-604	1,8	HC-7306	1,7
			3,0	HC-7310	2,5
			6,1	HC-7320	5,1

* Per le informazioni tecniche sui giunti rapidi vedere alla pagina seguente.

Serie H700



Diametro interno:
6,4 - 9,7 mm

Lunghezza:
0,6 - 15 m

Pressione max. di esercizio:
700 bar



GA45GC Adattatore per manometro

È possibile evitare di sovra-caricare il sistema ordinando un gruppo pre-assemblato composto da manometro, adattatore e manicotto, e contrassegnato da un unico codice articolo.

Pagina: 140



Tubi flessibili per chiavi dinamometriche

Usare tubi flessibili binati di sicurezza Enerpac serie THQ con chiavi a doppio effetto, per garantire l'integrità del sistema idraulico.

Pagina: 231



Raccordi

Per la scelta dei raccordi consultare la sezione 'Componenti ausiliari per circuiti oleodinamici'.

Pagina: 133



Olio idraulico

Usate solo olio oleodinamico originale Enerpac. Tipi diversi di olio possono distruggere le guarnizioni di tenuta e renderanno nulla la Vostra garanzia.

Pagina: 132