CARATTERISTICHE

- Prolunghe per collegamento mobile con cavo elettrico in gomma neoprene H07RN-F (rispetto delle norme CEI 64-8 V7 per cantiere).
- Adatte per lavori in cantieri di demolizioni e di costruzioni.
- Resistenti allo schiacciamento, agli urti e all'acqua.
- Flessibilissime anche a basse temperature.
- Indicate per posa mobile.
- Potenza assorbibile:
  - 3,6kW per cavo 3G2,5
  - 11,0kW per cavo 4G2,5 e 5G2,5

FEATURES

- Extension cables for mobile connection with neoprene cable H07RN-F (according to the Standard CEI 64-8 V7 for building sites).
- Suitable for works in demolition and building sites.
- Resistant to crushing, impacts and water.
- Flexible at low temperature.
- Reccomended use: mobile installation.
- Max. power:
  - 3,6kW for cable 3G2,5
  - 11,0kW for cable 4G2,5 and 5G2,5

PROLUNGHE INDUSTRIALI
IND. EXTENSION CABLES
IP54

Cavo | Cable

H07RN-F



CE

230V	400V	SPINA E PRESE PLUG AND SOCKET	SEZIONE SECTION	M
PR10MTN9213		16A 3P	3G2,5	10
PR20MTN9213		16A 3P	3G2,5	20
PR25MTN9213		16A 3P	3G2,5	25
PR30MTN9213		16A 3P	3G2,5	30
	PR10MTN9214	16A 4P	4G2,5	10
	PR20MTN9214	16A 4P	4G2,5	20
	PR25MTN9214	16A 4P	4G2,5	25
	PR30MTN9214	16A 4P	4G2,5	30
	PR10MTN9215	16A 5P	5G2,5	10
	PR20MTN9215	16A 5P	5G2,5	20
	PR25MTN9215	16A 5P	5G2,5	25
	PR30MTN9215	16A 5P	5G2,5	30

PROLUNGHE INDUSTRIALI
IND. EXTENSION CABLES
IP67

Cavo | Cable

H07RN-F



CE

230V	400V	SPINA E PRESE PLUG AND SOCKET	SEZIONE SECTION	M
PR10MTN8213		16A 3P	3G2,5	10
PR20MTN8213*		16A 3P	3G2,5	20
PR25MTN8213*		16A 3P	3G2,5	25
PR30MTN8213*		16A 3P	3G2,5	30
	PR10MTN8214	16A 4P	4G2,5	10
	PR20MTN8214*	16A 4P	4G2,5	20
	PR25MTN8214	16A 4P	4G2,5	25
	PR30MTN8214	16A 4P	4G2,5	30
	PR10MTN8215	16A 5P	5G2,5	10
	PR20MTN8215	16A 5P	5G2,5	20
	PR25MTN8215	16A 5P	5G2,5	25
	PR30MTN8215	16A 5P	5G2,5	30

* Articolo gestito a stock. | This product is available on stock.