| Linea | Modello | Articolo |
|---|---|---|
| P&P | GILET | AVC07306 |

## ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA'



**TESSUTO:**
100% poliestere

**SPECIFICHE:**
Chiusura anteriore con velcro
Una banda al torace e due bande verticali

**IMBALLAGGIO:**
Cartone da 60

**PITTOGRAMMI:**

CE **SECONDA CATEGORIA**

Tessuto esterno certificato OEKO-TEX®

OEKO TEX® STANDARD 100 11-25330 Shirley
www.oeko-tex.com

### Campi d'impiego:
Gilet ad alta visibilità da indossare in condizioni di scarsa visibilità in qualunque situazione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati.

**INFO TECNICHE:**
**Peso tessuto:** **120 gr/mq**
**Colori disponibili:** **04 Arancio e 08 Giallo**
**Taglie:** **M-L-XL-XXL**

**Categoria:** CE **SECONDA**

**Certificazioni:**
**UNI EN ISO 13688:2022**
**UNI EN ISO 20471:2017 Classe 2**

**PRESTAZIONI:**

| UNI EN 13688:2022 | requisiti | risultati |
|---|---|---|
| Determinazione pH | 3,5<pH<9,5 | Pass |
| Solidità colore al sudore acido e alcalino | Grado 4 | Pass |
| Determinazione ammine aromatiche cancerogene | Non rilevabile | pass |
| Variazione dimensionale | ± 3% | pass |

| | |
|---|---|
| **UNI EN ISO 20471:2017**<br>Il gilet **AVC07306** è progettato per raggiungere i requisiti minimi prescritti dalla UNI EN ISO 20471:2017 per la classe 2 | **2**<br>-Superficie tessuto fluorescente: min 0,50 $m^2$<br>-Superficie tessuto retroriflettente: min 0,13 $m^2$ |

**TABELLA TAGLIE:**

| | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|
| TORACE | 62 | 65 | 68 | 71 |
| LUNGHEZZA | 64 | 66 | 68 | 70 |
| ALTEZZA BANDA | 5 | 5 | 5 | 5 |

**ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA | | STIRATURA A 150°C AMMESSA |
| | CLORO NON AMMESSO | | CENTRIFUGA AMMESSA |
| | LAVAGGIO A SECCO NON AMMESSO | 40° | LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 40°C |
| MAX 50 X | NUMERO MASSIMO DI LAVAGGI | | ASCIUGAMENTO APPESO ALL'OMBRA |

| Linea | Modello | Articolo |
|---|---|---|
| P&P | GILET | AVC07306 |

**LIMITI:**
Indumenti che NON forniscono protezione da shock elettrico, elevate emissioni di raggi UV, NON sono adatti per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco); per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, oppure sia richiesta una barriera completa al liquido o a prodotti chimici gassosi (ad es. situazioni in cui sussista il rischio di esposizione ad emissioni massicce e potenti di prodotti chimici liquidi concentrati e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa (in particolare per tutti i rischi rientranti nella III categoria definita nel REGOLAMENTO (***UE***) 2016/425)

**CONSIGLI PER L'USO:**
Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione. Le caratteristiche di visibilità vengono alterate qualora il capo stesso non risulti adeguatamente pulito o abbia subito modifiche non autorizzate.

**PULIZIA, COSERVAZIONE E SMALTIMENTO:**
Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione sul capo. Conservare nel suo imballo in luogo fresco e asciutto. Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali