Linea	Modello	Articolo
P&P	BOMBER HIGHWAY	GGXV5413

ABBIGLIAMENTO ALTA VISIBILITA'



TESSUTO:
100% poliestere Oxford 300D spalmato poliuretano
Impermeabile e traspirante

Fodera: poliestere 50 gr/mq
Imbottitura: poliestere 160 gr/mq

SPECIFICHE:
Un taschino porta cellulare al petto chiuso da pattina e velcro
Due tasche chiuse con pattina
Una tasca interna chiusa da velcro
Cappuccio regolabile inserito nel collo
Polsi in maglina elastica antivento
Elastico ai fianchi

IMBALLAGGIO:
Cartone da 6

PITTOGRAMMI:

CE **SECONDA CATEGORIA**



Tessuto esterno certificato OEKO-TEX®

OEKO TEX®
STANDARD 100
11-25330 Shirley
www.oeko-tex.com

Campi d'impiego:

Bomber ad alta visibilità da indossare in condizioni di scarsa visibilità in qualunque situazione di luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati.

INFO TECNICHE:
Peso tessuto: **195 gr/mq**
Colori disponibili: **21 Arancio/Blu, 22 Giallo/Blu**
Taglie: **S-M-L-XL-XXL-XXXL**

Categoria: CE **SECONDA**

Certificazioni:
UNI EN ISO 13688:2022
UNI EN ISO 20471:2017 Classe 3
UNI EN 343:2008 Classe 3-1

TABELLA TAGLIE:

	S	M	L	XL	2XL	3XL
TORACE	59	63	67	71	75	79
LUNGHEZZA	68	70	70	72	72	72
LUNGH.MANICA	82	83	84	85	86	87
FONDO	46	50	54	58	62	58

PRESTAZIONI:

UNI EN 13688	requisiti	risultati
PH	3,5<pH<9.5	Pass
Solidità colore al sudore acido e alcalino	Grado 4	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	pass
Variazione dimensionale	± 3%	pass

UNI EN ISO 20471:2017	Classe 3	Classe 2	Classe 1
Materiale fluorescente	0.80	0,50	0,14
Materiale retroriflettente	0,20	0,13	0,10
Prestazione combinante	n.a	n.a	0,20

UNI EN 343:2008

L 'indumento è progettato per raggiungere i minimi prescritti dalla UNI EN 343:2008 per la classe:



3 *Indice di resistenza alla penetrazione dell'acqua (wp)*

1 Indice di resistenza al vapor acqueo (Ret)
Tessuto esterno + ovatta +fodera

Classe 1 (wp) ≥ 80 cm H_2O o 8.000 pa
Classe 2 (wp) wp ≥ 8.000 pa (dopo pretratt.)
Classe 3 (wp) wp ≥ 13.000 pa (dopo pretratt.)

1 Ret > 40
2 20 < Ret ≤ 40
3 Ret ≤ 20

Limiti tempi di utilizzo

Temperatura dell'ambiente di lavoro °C	Classe 1 Ret > 40 min	Classe 2 20 < Ret ≤ 40 min	Classe 3 Ret ≤ 20 min
25	*60*	*105*	*205*
20	75	250	Nessun limite di tempo di utilizzo
15	100	Nessun limite di tempo di utilizzo	Nessun limite di tempo di utilizzo
10	240	Nessun limite di tempo di utilizzo	Nessun limite di tempo di utilizzo
5	Nessun limite di tempo di utilizzo	Nessun limite di tempo di utilizzo	Nessun limite di tempo di utilizzo

Linea	Modello	Articolo
P&P	BOMBER HIGHWAY	GGXV5413

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

	CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA		STIRATURA NON AMMESSA
	CLORO NON AMMESSO		CENTRIFUGA AMMESSA
	LAVAGGIO A SECCO NON AMMESSO		LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 40°C
MAX 25 X	NUMERO MASSIMO DI LAVAGGI		ASCIUGAMENTO APPESO ALL'OMBRA

LIMITI:
Indumenti che NON forniscono protezione da shock elettrico, elevate emissioni di raggi UV, NON sono adatti per l'utilizzo nella lotta agli incendi (ad es.: vigili del fuoco); per l'impiego in operazioni in cui sia essenziale la resistenza alla permeazione di prodotti chimici a livello molecolare, oppure sia richiesta una barriera completa al liquido o a prodotti chimici gassosi (ad es. situazioni in cui sussista il rischio di esposizione ad emissioni massicce e potenti di prodotti chimici liquidi concentrati e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa (in particolare per tutti i rischi rientranti nella III categoria definita nel REGOLAMENTO (***UE***) 2016/425)

CONSIGLI PER L'USO:
Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione. Le caratteristiche di visibilità vengono alterate qualora il capo stesso non risulti adeguatamente pulito o abbia subito modifiche non autorizzate.

PULIZIA, COSERVAZIONE E SMALTIMENTO:
Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione sul capo. Conservare nel suo imballo in luogo fresco e asciutto. Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali