Linea	Modello	Articolo
P&P	PILE	IGN62557



ABBIGLIAMENTO MULTIPROTEZIONE

TESSUTO:
60% modacrilico
38% cotone ignifugato
2% fibra antistatica
Tessuto interno collo:
74% cotone ignifugato
24% poliestere
2% fibra antistatica

SPECIFICHE:
Composto da tre parti anteriori e due parti posteriori
Collo chiuso con zip
Maniche a giro con elastico ai polsi
Tasca verticale sul petto sinistro chiusa da zip
Fondo regolabile tramite coulisse interna con stopper a molla
Velcro sul lato destro del petto

IMBALLAGGIO:
Cartone da 10

PITTOGRAMMI:
CE SECONDA CATEGORIA

Tessuto esterno certificato OEKO-TEX®

OEKO TEX® STANDARD 100 11-61455 Shirley
www.oeko-tex.com

Campi d'impiego:

Pile multi norma
- dissipa le cariche elettrostatiche accumulate
- protegge da calore convettivo, radiante e contatto,

Indumento di protezione da indossare contro brevi contatti con la fiamma, in presenza di valori non elevati di calore convettivo e radiante. Il dispositivo consente la dissipazione delle cariche elettrostatiche. Sono esclusi altri impieghi oltre a quelli sopraelencati.

INFO TECNICHE:
Peso tessuto: 300 gr/mq

Colore disponibili: BLU

Taglie: S-M-L-XL-2XL-3XL

Categoria: CE SECONDA

Certificazioni:
UNI EN ISO 11612:2015 A1B1C1
UNI EN ISO 1149-5:2018
UNI EN ISO 13688:2022

PRESTAZIONI:

UNI EN ISO 11612:2015	requisiti	risultati
resistenza al calore 180°°C (ISO 17493)	Nessuna combustione e fusione, restringimento < 5%	Pass
propagazione limitata di fiamma (UNI EN ISO 15025 A)		
formazione buchi	NO	A1
residui infiammati	NO	
persistenza della fiamma	< 2 s	
incandescenza residua	< 2 s	
resistenza al calore convettivo HTI_{24} (ISO 9151)	4-10 s	B1
resistenza al calore radiante $RHTI_{24}$ (ISO 6942)	7-20 s	C1
resistenza allo scoppio (UNI EN ISO 13938-1)	> 100 kPa (area 50 cm/q) > 200 kPa (area 7,3cm/q)	Pass
Resistenza alla trazione (UNI EN SO 1394-1)	> 300 kPa N	Pass

UNI EN 1149-5:2018	requisiti	risultati
tempo di semi-attenuazione della carica (UNI EN 1149-3)	T_{50}< 4s	Pass
fattore di schermatura (UNI EN 1149-3)	S > 0.2	Pass

UNI EN 13688:2022	requisiti	risultati
Determinazione pH	3,5<pH<9.5	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	pass
Variazione dimensionale	± 3%	pass

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO:

	CONSULTARE LA NOTA INFORMATIVA	MAX 30	NUMERO MASSIMO DI LAVAGGI	60	LAVAGGIO A MACCHINA Temperatura massima 60°
	CLORO NON AMMESSO		STIRATURA A 150° AMMESSA		Asciugamento per sgocciolamento appeso
	LAVAGGIO A SECCO NON AMMESSO		CENTRIFUGA NON AMMESSA		

TABELLA TAGLIE:

TAGLIE	S	M	L	XL	2XL	3XL
TORACE	112	118	124	130	136	142
FONDO	108	114	120	126	132	138
COLLO	53.5	54	54	55	56	56.7
SPALLE	49	50.5	52	53.5	55	56.5
MANICHE	62	63.5	65	66.3	68	69.3
LUNGHEZZA	67	68.5	70	71.5	73	74.5

Linea	Modello	Articolo
P&P	PILE	IGN62557

LIMITI:
Indumenti che NON sono adatti per l'utilizzo in presenza di calore convettivo e radiante, nella lotta agli incendi (ad es. Vigli del Fuoco), per l'impiego in operazioni in cui siano presenti prodotti chimici, e per tutti gli impieghi non menzionati nella nota informativa allegata al capo (in particolare per tutti i rischi rientranti nella III categoria definita nel Regolamento UE 2016/425.

CONSIGLI PER L'USO:
Prima dell'impiego verificare che il capo sia pulito e non presenti rotture, scuciture o altre alterazioni che possano comprometterne le caratteristiche. Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono rispettate solo se il dispositivo è di taglia adeguata, regolarmente indossato e allacciato, in perfetto stato di conservazione. Le caratteristiche di visibilità vengono alterate qualora il capo stesso non risulti adeguatamente pulito o abbia subito modifiche non autorizzate.

PULIZIA, COSERVAZIONE E SMALTIMENTO:
Per la manutenzione osservare scrupolosamente le istruzioni riportate che compaiono anche sull'etichetta di identificazione sul capo. Conservare nel suo imballo in luogo fresco e asciutto. Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, in caso contrario, dovranno essere smaltiti in conformità alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali