PRO LINE®

Questo è un marchio **UFO Italia** S.p.A

MADE IN PRC,
Prodotto importato da
UFO ITALIA S.p.A
P.IVA/VAT ID: IT11031750968

Tubo gomma mandrino art.2607

Applicazione/servizio:

Tubo di grande flessibilità e resistenza allo schiacciamento, particolarmente studiato per mandata di aria compressa e acqua nell'industria edilizia, miniere, agricoltura, piattaforme petrolifere, industria generica. Su richiesta viene fornito con gomma di sottostrato e copertura antistatiche. Prodotto robusto di lunga durata.



Costruzione:

Sottostrato: gomma sintetica colore nero, liscia, resistente alle tracce di olio.
Rinforzi: tessuti sintetici ad alta resistenza.
Copertura: gomma sintetica colore nero, liscia (impressione tela) resistente alle tracce di olio, all'usura, alle intemperie e all'ozono. Su richiesta disponibile nei colori giallo, verde o blu.

Temperatura di utilizzo: da -30°C a +80°C

Diametro Interno	Diametro esterno	Pressione esercizio	Pressione scoppio	Peso	Lunghezza max*
Mm	**mm**	**bar**	**bar**	**kg/m**	**m**
19	30	25	75	0,77	40
25	37	25	75	1,00	40
32	48	25	75	1,43	40
38	56	25	75	1,94	40
50	69	25	75	2,70	40
60	83	25	75	3,70	40
75	96	25	75	4,00	40
80	102	25	75	4,50	40
100	125	25	75	6,30	40

Altre misure e pressioni disponibili su richiesta.

Norme: ISO 1307