PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

A590 - Guanti resistenti al calore 250°

Collezione: Guanti protezione calore
Gamma: Protezione mani
Materiali: Viscosa, Cotone, Elasticizzato
Pacchetto interno: 10
Cartone esterno: 120



Informazioni prodotto

Costruito da meta-aramide, la fibra resistente al calore con un rivestimento di cotone offre un guanto duraturo, resistente al calore a contatto fino a 250 ° C. Senza cuciture, Ambidestro e lavabile in lavatrice.

Guanti protezione calore

La gamma di protezione termica fornisce protezione alle mani a temperature che vanno da 100 a 500 gradi per il calore da contatto, mantenendo un'eccezionale destrezza della mano. Garantisce protezione alle mani contro i rischi da calore in tutti gli ambienti di lavoro.

Protezione mani

È disponibile un'ampia e crescente gamma di modelli per la protezione delle mani. Per aiutare a soddisfare ogni esigenza. Nella produzione dell'ampia gamma di modelli per la protezione delle mani di Portwest vengono utilizzati solo i migliori materiali e metodi di fabbricazione....

Norme

EN ISO 21420: 2020 Destrezza 1
EN 388 : 2016+A1: 2018 (1341X)
EN 407: 2020 (4231XX)

Caratteristiche

- Fornisce protezione dal calore da contatto fino a 250 °C per 15 secondi
- Robusta fodera calibro 7
- Versione polsino lungo
- Il guanto è adatto sia per mano destra che sinistra per una maggiore funzionalità
- Lunghezza del guanto 30 cm
- Venduto singolarmente
- Lavabile in lavatrice
- Certificato CE
- Lavabile in lavatrice a 30 °C
- Blister che aiuta la presentazione per le vendite al dettaglio

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

A590 - Guanti resistenti al calore 250°
Codice doganale: 6116108091

Laboratorio
SATRA Technology Europe Ltd (Organismo certificatore n..: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Certificato numero: 2777/21735-02/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	GTIN/DUN14
A590WHRL	Bianco	56.0	30.0	60.0	0.1080	0.1008	5036108174188	25036108690132
A590WHRXXL	Bianco	56.0	30.0	60.0	0.1100	0.1008	5036108312542	25036108801101