PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FC39 - Stivaletto in acciaio e nabuk S3 HRO SR FO SC

Collezione: Sistema di allacciatura a filo
Gamma: Protezione del piede
Materiale della tomaia: Pelle Nubuck pieno fiore
Materiale della suola: PU/Gomma
Cartone esterno: 6



Informazioni prodotto

Lo stivaletto FC39 in pelle Nubuck e acciaio S3, dalla silhouette elegante, ha una tomaia in Nubuck pieno fiore robusta e resistente. Dotato di un sistema di chiusura con filo a torsione, questo stivale presenta anche una copertura sul puntale, un controtallone con doppia cucitura e una linguetta a soffietto per tenere lontani sporco e detriti. Le specifiche includono anche una combinazione di intersuola in PU e gomma e suola HRO, oltre a un plantare imbottito per un supporto continuo durante la giornata lavorativa.

Sistema di allacciatura a filo

L'innovativo sistema di allacciatura a filo è progettato con filo a doppia resistenza per un'eccellente durata. Le caratteristiche includono una trama in rilievo sul quadrante per una migliore presa di fissaggio, un telaio del quadrante gommato per una migliore abrasione ed una chiusura di bloccaggio push/pull a sgancio rapido. Le cavità centrali progettate aiutano la tensione del filo attraverso la tomaia della scarpa ed è appositamente posizionata sulla scarpa per garantire una calzata livellata, ovunque e confortevole.

Protezione del piede

Innovazione, design, stile e componenti di qualità definiscono la collezione di protezioni per i piedi Portwest.

Norme

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3 (HRO SR FO SC)

Caratteristiche

- Chiusura con sistema di allacciatura a filo con sgancio rapido, progettato per dare una vestibilità completamente sicura
- Linea superiore inclinata per una migliore vestibilità e flessibilità delle gambe
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Costruzione della linguetta a soffietto per una migliore resistenza alla penetrazione dell'acqua
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Puntale protettivo in acciaio
- Lamina in acciaio resistente alla perforazione
- Suola resistente al calore 300ºC
- Resistente ad acqua e olio
- Tallone con assorbimento energia

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FC39 - Stivaletto in acciaio e nabuk S3 HRO SR FO SC
Codice doganale: 6403400000

Laboratorio
TUV SUD Danmark (Organismo certificatore n..: 2443)
Strandvejen 125
, Denmark
Certificato numero: DK-PPE001568 i01

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	GTIN/DUN14
FC39BKR36	Nero	52.0	36.0	34.0	1.3240	0.0636	5036108478361	15036108965134
FC39BKR37	Nero	52.0	36.0	34.0	1.3590	0.0636	5036108478378	15036108965141
FC39BKR38	Nero	52.0	36.0	34.0	1.3980	0.0636	5036108478385	15036108965158
FC39BKR39	Nero	52.0	36.0	34.0	1.4180	0.0636	5036108478392	15036108965165
FC39BKR40	Nero	52.0	36.0	34.0	1.5010	0.0636	5036108478408	15036108965172
FC39BKR41	Nero	52.0	36.0	34.0	1.5730	0.0636	5036108478415	15036108965189
FC39BKR42	Nero	52.0	36.0	34.0	1.6440	0.0636	5036108478422	15036108965196
FC39BKR43	Nero	56.0	39.0	36.0	1.6540	0.0786	5036108478439	15036108965202
FC39BKR44	Nero	56.0	39.0	36.0	1.7000	0.0786	5036108478446	15036108965219
FC39BKR45	Nero	56.0	39.0	36.0	1.7700	0.0786	5036108478453	15036108965226
FC39BKR46	Nero	56.0	39.0	36.0	1.8390	0.0786	5036108478460	15036108965233
FC39BKR47	Nero	56.0	39.0	36.0	1.9000	0.0786	5036108478477	15036108965240
FC39BKR48	Nero	56.0	39.0	36.0	1.9330	0.0786	5036108478484	15036108965257