PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FD04 - Stivaletto in composito Wheat Apex S3S HRO SR

Collezione: CompositeLite
Gamma: Protezione del piede
Materiale della tomaia: Nubuck
Materiale della suola: PU/Gomma
Cartone esterno: 4



Informazioni prodotto

Questa scarpa è caratterizzata da una suola resistente al calore, tomaia in pelle nabuk e un'eccellente resistenza allo scivolamento. Il disegno del battistrada progettato sulla suola favorisce l'agilità su terreni irregolari pur essendo resistente all'olio combustibile e all'acqua. L'altezza dello stivaletto assicura che la caviglia sia protetta e sostenuta. Questo stivaletto è dotato di una cerniera a sgancio rapido per facilitare l'accesso.

CompositeLite

Un'eccezionale linea di calzature leggere e flessibili, senza metallo. Le calzature Compositelite utilizzano puntale in composito e/o lamina in composito.

Protezione del piede

Innovazione, design, stile e componenti di qualità definiscono la collezione di protezioni per i piedi Portwest.

Norme

EN ISO 20345:2022 +A1:2024 S3S (HRO SR FO SC LG)
AS 2210.3:2019 S3

Caratteristiche

- Robusta cerniera sulla gamba interna per un maggiore comfort
- Tomaia in pelle nabuk
- Plantare comfort imbottito che riduce l'affaticamento del piede
- Cappuccio protettivo antigraffio
- Stampa riflettente per maggiore visibilità e sicurezza
- Linguetta anteriore e posteriore per una facile calzata
- Tomaia resistente all'acqua per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Suola resistente al calore 300ºC
- Colletto imbottito per un maggior comfort
- Grip per scale
- Slip resistant outsole

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FD04 - Stivaletto in composito Wheat Apex S3S HRO SR
Codice doganale: 6403400000

Laboratorio
Intertek Italia S.p.A. (Organismo certificatore n..: NB: 2575)
Via Guido Miglioli 2/A,
-, Italy
Certificato numero: ITASLNB24005805

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	GTIN/DUN14
FD04STR36	Pietra	50.0	28.0	34.0	1.3830	0.0476	5036108506576	15036108991461
FD04STR37	Pietra	50.0	28.0	34.0	1.4230	0.0476	5036108506583	15036108991478
FD04STR38	Pietra	50.0	28.0	34.0	1.5020	0.0476	5036108506590	15036108991485
FD04STR39	Pietra	50.0	28.0	34.0	1.5310	0.0476	5036108506606	15036108991492
FD04STR40	Pietra	50.0	28.0	34.0	1.6260	0.0476	5036108506613	15036108991508
FD04STR41	Pietra	50.0	28.0	34.0	1.6700	0.0476	5036108506620	15036108991515
FD04STR42	Pietra	50.0	28.0	34.0	1.7160	0.0476	5036108506637	15036108991522
FD04STR43	Pietra	54.0	32.0	38.0	1.8290	0.0657	5036108506644	15036108991539
FD04STR44	Pietra	54.0	32.0	38.0	1.9070	0.0657	5036108506651	15036108991546
FD04STR45	Pietra	54.0	32.0	38.0	1.9900	0.0657	5036108506668	15036108991553
FD04STR46	Pietra	54.0	32.0	38.0	2.0290	0.0657	5036108506675	15036108991560
FD04STR47	Pietra	54.0	32.0	38.0	2.0730	0.0657	5036108506682	15036108991577
FD04STR48	Pietra	58.0	35.0	40.0	2.2080	0.0812	5036108506699	15036108991584
FD04STR49	Pietra	58.0	35.0	40.0	2.2600	0.0812	5036108506705	15036108991591
FD04STR50	Pietra	58.0	35.0	40.0	2.2480	0.0812	5036108506712	15036108991607