PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR454 -

Collezione: Bizflame™ Industry
Gamma: Multi-norma ignifugo
Tessuto esterno: Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g
Cartone esterno: 16



Informazioni prodotto

Bizflame™ Industry

Bizflame™ Industry è stato sviluppato per performare nelle condizioni più dure. Ideale per settori come quello petrolifero e del gas, dove la durabilità è un must, Bizflame™ Industry è certificato secondo una serie di standard EN che offrono una protezione ottimale in una serie di situazioni pericolose. Gli articoli della gamma sono senza metallo, in modo da minimizzare il rischio di elettricità statica e danni alla superficie. Bizflame™ Industry FR in poliestere è stato concepito da fibre riciclate riducendo in tal modo l'impronta di produzione di carbonio e al fine di lavorare verso un futuro sostenibile.

Multi-norma ignifugo

Questa gamma resistente alla fiamma leader del settore offre una protezione multi-norma per ambienti pericolosi. Lo stato d'arte dei nostri prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

Norme

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 Tipo 6
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))

Caratteristiche

- Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura s 155 °C
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca porta metro
- Lunghezza delle gambe estendibile (da 31" a 33")
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- 8 tasche ampie
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR454 -
Codice doganale: 6203421100

Laboratorio

Istruzioni lavaggio



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	GTIN/DUN14
FR454GRR28	Grigio	58.0	38.0	23.0	0.9990	0.0507	5036108511891	15036108996978
FR454GRR30	Grigio	58.0	38.0	23.0	0.9990	0.0507	5036108511907	15036108996985
FR454GRR32	Grigio	58.0	38.0	23.0	0.9990	0.0507	5036108511914	15036108996992
FR454GRR33	Grigio	58.0	38.0	23.0	0.9990	0.0507	5036108511921	15036108997005
FR454GRR34	Grigio	58.0	38.0	23.0	0.9990	0.0507	5036108511938	15036108997012
FR454GRR36	Grigio	58.0	38.0	23.0	0.9990	0.0507	5036108511945	15036108997029
FR454GRR38	Grigio	58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108511952	15036108997036
FR454GRR40	Grigio	58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108511969	15036108997043
FR454GRR41	Grigio	58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108511976	15036108997050
FR454GRR42	Grigio	58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108511983	15036108997067
FR454GRR44	Grigio	58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108511990	15036108997074
FR454GRR46	Grigio	58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512003	15036108997081
FR454GRR48	Grigio	58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512010	15036108997098