PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR454 -

Collezione: Bizflame™ Industry
Gamma: Multi-norma ignifugo
Tessuto esterno: Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g
Cartone esterno: 16



Informazioni prodotto

Bizflame™ Industry

Bizflame™ Industry è stato sviluppato per performare nelle condizioni più dure. Ideale per settori come quello petrolifero e del gas, dove la durabilità è un must, Bizflame™ Industry è certificato secondo una serie di standard EN che offrono una protezione ottimale in una serie di situazioni pericolose. Gli articoli della gamma sono senza metallo, in modo da minimizzare il rischio di elettricità statica e danni alla superficie. Bizflame™ Industry FR in poliestere è stato concepito da fibre riciclate riducendo in tal modo l'impronta di produzione di carbonio e al fine di lavorare verso un futuro sostenibile.

Multi-norma ignifugo

Questa gamma resistente alla fiamma leader del settore offre una protezione multi-norma per ambienti pericolosi. Lo stato d'arte dei nostri prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

Norme

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 Tipo 6
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))

Caratteristiche

- Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura s 155 °C
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Tasca porta metro
- Lunghezza delle gambe estendibile (da 31" a 33")
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- 8 tasche ampie
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR454 -
Codice doganale: 6203421100

Laboratorio

Istruzioni lavaggio



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	GTIN/DUN14
FR454NVR28		58.0	38.0	23.0	0.9990	0.0507	5036108512027	15036108997104
FR454NVR30		58.0	38.0	23.0	0.9990	0.0507	5036108512034	15036108997111
FR454NVR32		58.0	38.0	23.0	0.9990	0.0507	5036108512041	15036108997128
FR454NVR33		58.0	38.0	23.0	0.9990	0.0507	5036108512058	15036108997135
FR454NVR34		58.0	38.0	23.0	0.9990	0.0507	5036108512065	15036108997142
FR454NVR36		58.0	38.0	23.0	0.9990	0.0507	5036108512072	15036108997159
FR454NVR38		58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512089	15036108997166
FR454NVR40		58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512096	15036108997173
FR454NVR41		58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512102	15036108997180
FR454NVR42		58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512119	15036108997197
FR454NVR44		58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512126	15036108997203
FR454NVR46		58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512133	15036108997210
FR454NVR48		58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512140	15036108997227