PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR50 - Tuta intera antifiamma e antistatica 350gm

Collezione: Bizflame™ Work
Gamma: Multi-norma ignifugo
Tessuto esterno: Bizflame Work: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 350g
Cartone esterno: 10



Informazioni prodotto

Questa tuta è perfetta per le esigenze del settore offshore. Realizzato con un tessuto ignifugo altamente innovativo con nastro riflettente ad alta visibilità cucito a doppio filo per una maggiore visibilità. Conforme a tutti gli standard EN, presenta cuciture triple, strisce ad alta visibilità su spalle, braccia e gambe, cerniera frontale a scomparsa in ottone a due vie e due tasche anteriori oblique sul petto con cerniere in ottone a scomparsa.

Bizflame™ Work

BizFlame™ Work è stato costruito e progettato utilizzando il nostro innovativo tessuto ignifugo con l'aggiunta di proprietà antistatiche. Certificato secondo un range di standard internazionali.

Multi-norma ignifugo

Questa gamma resistente alla fiamma leader del settore offre una protezione multi-norma per ambienti pericolosi. Lo stato d'arte dei nostri prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

Norme

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
EN ISO 11611 Classe 2 (A1+A2)
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 8.6 CAL/CM², ATPV 9.8 CAL/CM²)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 17353 Tipo B2
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM² (HAF=82%))

Caratteristiche

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione saldatura Classe 2
- Tasca porta metro
- Due tasche posteriori
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Tasca con zip nascosta
- Disponibile nelle taglie XS-6XL
- Triple cuciture per una maggiore durata
- 10 tasche ampie
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR50 - Tuta intera antifiamma e antistatica 350gm
Codice doganale: 6211321000

Laboratorio
SATRA Technology Europe Ltd (Organismo certificatore n..: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Certificato numero: 2777/13136-03/E00-00

OETI (Institut fuer Oekologie, Technik und Innovation GmbH) (Organismo certificatore n..: 0534)
Sebenhirtenstrasse 12A
1230, Austria
Contatto: Marion Pfeiler
Certificato numero: 0598

Istruzioni lavaggio



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	GTIN/DUN14
FR50RERXS	Rosso	43.0	28.0	50.0	1.5200	0.0602	5036108244249	25036108732757
FR50RERS	Rosso	43.0	28.0	50.0	1.5800	0.0602	5036108167371	25036108625981
FR50RERM	Rosso	43.0	28.0	50.0	1.6000	0.0602	5036108167364	25036108625974
FR50RERL	Rosso	43.0	28.0	50.0	1.6300	0.0602	5036108167357	25036108625967
FR50RERXL	Rosso	43.0	28.0	50.0	1.6900	0.0602	5036108167388	25036108625998
FR50RERXXL	Rosso	43.0	28.0	55.0	1.7600	0.0662	5036108167395	25036108626001
FR50RERXXXL	Rosso	43.0	28.0	55.0	1.8900	0.0662	5036108167401	25036108626018
FR50RER4XL	Rosso	43.0	28.0	55.0	1.9600	0.0662	5036108244263	25036108732771
FR50RER5XL	Rosso	43.0	28.0	55.0	2.0100	0.0662	5036108298969	25036108788532