PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR529 -

Collezione: Bizflame™ Industry
Gamma: Multi-norma ignifugo
Tessuto esterno: Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g
Cartone esterno: 8



Informazioni prodotto

Bizflame™ Industry

Bizflame™ Industry è stato sviluppato per performare nelle condizioni più dure. Ideale per settori come quello petrolifero e del gas, dove la durabilità è un must, Bizflame™ Industry è certificato secondo una serie di standard EN che offrono una protezione ottimale in una serie di situazioni pericolose. Gli articoli della gamma sono senza metallo, in modo da minimizzare il rischio di elettricità statica e danni alla superficie. Bizflame™ Industry FR in poliestere è stato concepito da fibre riciclate riducendo in tal modo l'impronta di produzione di carbonio e al fine di lavorare verso un futuro sostenibile.

Multi-norma ignifugo

Questa gamma resistente alla fiamma leader del settore offre una protezione multi-norma per ambienti pericolosi. Lo stato d'arte dei nostri prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

Norme

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 Tipo 6
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))

Caratteristiche

- Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura s 155 °C
- Aperture di accesso laterali
- Tasca porta metro
- Tasche per rinforzi alle spalle per maggiore protezione
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Lunghezza delle gambe estendibile (da 31" a 33")
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR529 -
Codice doganale: 6211321000

Laboratorio

Istruzioni lavaggio



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	GTIN/DUN14
FR529NVRS		58.0	38.0	23.0	0.9990	0.0507	5036108512669	15036108997753
FR529NVRM		58.0	38.0	23.0	0.9990	0.0507	5036108512652	15036108997746
FR529NVRL		58.0	38.0	23.0	0.9990	0.0507	5036108512645	15036108997739
FR529NVRXL		58.0	38.0	23.0	0.9990	0.0507	5036108512676	15036108997760
FR529NVRXXL		58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512683	15036108997777
FR529NVRXXXL		58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512690	15036108997784
FR529NVR4XL		58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512621	15036108997715
FR529NVR5XL		58.0	38.0	26.0	0.9990	0.0573	5036108512638	15036108997722