PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR60 - Tuta Hi-Vis multi norma

Collezione: Bizflame™ Work HV
Gamma: Multi-norma ignifugo
Tessuto esterno: Bizflame Work HV: 99% cotone, 1% fibra di carbonio, 345g
Cartone esterno: 8



Informazioni prodotto

FR60 è costruito con l'innovativo tessuto Bizflame Multi. Questo comodo indumento offre protezione contro molteplici rischi, tra cui l'esposizione a calore, fuoco, sostanze chimiche, archi elettrici e saldatura. Le caratteristiche includono strisce Hi-Vis cucite a doppio filo su petto, braccia, spalle e gambe, zip frontale a scomparsa in ottone a due vie, due tasche frontali a scomparsa sul petto con dettagli in piping, tasche laterali di accesso a scomparsa, tasche sui fianchi e tasca regolamentare. L'indumento è inoltre dotato di tasche per ginocchiere brevettate, progettate con un innovativo sistema di regolazione a due livelli.

Bizflame™ Work HV

L'abbigliamento protettivo multirischio combina un'ampia fruibilità con una sicurezza e una protezione ottimali per chi lo indossa. Il colore fluorescente e le strisce riflettenti ignifughe proteggono chi lo indossa in situazioni di scarsa visibilità. Triple cuciture per la massima qualità costruttiva. Cerniere in ottone di alta qualità e nastro riflettente ignifugo per lavaggio industriale. Tasche multiple offrono spazio sicuro per custodire tutto quello che si ritiene utile per il proprio lavoro.

Multi-norma ignifugo

Questa gamma resistente alla fiamma leader del settore offre una protezione multi-norma per ambienti pericolosi. Lo stato d'arte dei nostri prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

Norme

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E3, F1)
EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 13 CAL/CM^2, ATPV 14 CAL/CM^2)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 Tipo 6
EN ISO 20471 Classe 3
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM^2 (HAF=82%))

Caratteristiche

- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Tasche al petto con chiusura con bottoni
- Accesso laterale
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Cuciture in contrasto
- Triple cuciture per una maggiore durata
- Zip in ottone durevoli e resistenti
- Tasche per ginocchiere a due livelli per un diverso posizionamento
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR60 - Tuta Hi-Vis multi norma
Codice doganale: 6211321000

Laboratorio
SATRA Technology Europe Ltd (Organismo certificatore n..: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Certificato numero: 2777__12908_03__E00_00

SATRA Technology Centre Ltd (Organismo certificatore n..: AB: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
Certificato numero: AB0321/16184-01/E00-00

Istruzioni lavaggio



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	GTIN/DUN14
FR60YNRS	Giallo/Navy	43.0	28.0	58.0	1.8400	0.0698	5036108178438	25036108626582
FR60YNRM	Giallo/Navy	43.0	28.0	58.0	1.8800	0.0698	5036108178421	25036108626575
FR60YNRL	Giallo/Navy	43.0	28.0	58.0	1.9800	0.0698	5036108178414	25036108626568
FR60YNRXL	Giallo/Navy	43.0	28.0	58.0	1.9600	0.0698	5036108178445	25036108626599
FR60YNRXXL	Giallo/Navy	43.0	28.0	58.0	2.0000	0.0698	5036108178452	25036108626605
FR60YNRXXXL	Giallo/Navy	43.0	28.0	58.0	2.0400	0.0698	5036108178469	25036108626612
FR60YNR4XL	Giallo/Navy	43.0	28.0	58.0	2.1000	0.0698	5036108197651	25036108683660
FR60YNR5XL	Giallo/Navy	43.0	28.0	58.0	1.7000	0.0698	5036108197668	15036108683670