PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR750 -

Collezione: Bizflame™ Industry
Gamma: Multi-norma ignifugo
Tessuto esterno: Bizflame Ultra: 80% Cotone, 19% Poliestere, 1% Fibra di carbonio, 340g
Cartone esterno: 15



Informazioni prodotto

Bizflame™ Industry

Bizflame™ Industry è stato sviluppato per performare nelle condizioni più dure. Ideale per settori come quello petrolifero e del gas, dove la durabilità è un must, Bizflame™ Industry è certificato secondo una serie di standard EN che offrono una protezione ottimale in una serie di situazioni pericolose. Gli articoli della gamma sono senza metallo, in modo da minimizzare il rischio di elettricità statica e danni alla superficie. Bizflame™ Industry FR in poliestere è stato concepito da fibre riciclate riducendo in tal modo l'impronta di produzione di carbonio e al fine di lavorare verso un futuro sostenibile.

Multi-norma ignifugo

Questa gamma resistente alla fiamma leader del settore offre una protezione multi-norma per ambienti pericolosi. Lo stato d'arte dei nostri prodotti è il risultato di anni di esperienza e dell'utilizzo delle più avanzate tecnologie. Siamo impegnati nel salvaguardare la salute e la sicurezza di chi lavora con una vasta gamma di prodotti adatti ad ogni esigenza.

Norme

EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
EN ISO 11611 Classe 1 (A1+A2)
EN 1149 -5
IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM², ATPV 13 CAL/CM²)
IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
EN 13034 Tipo 6
ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 16 CAL/CM² (HAF 83.7%))

Caratteristiche

- Lavaggio industriale a 75 °C e tunnel di asciugatura s 155 °C
- Protegge da calore da contatto, convettivo e radiante
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard
- Protezione certificata contro gli schizzi di metallo fuso
- Non magnetico - esente da nichel e ferro
- Banda ignifuga resistente ai lavaggi industriali
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- 5 ampie tasche
- Adatto per essere indossato in ambiente ATEX
- CE-CAT III

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATASHEET

FR750 -
Codice doganale: 6203321000

Laboratorio

Istruzioni lavaggio



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	GTIN/DUN14
FR750NVRS		58.0	38.0	28.0	0.9990	0.0617	5036108512829	15036108997913
FR750NVRM		58.0	38.0	28.0	1.0670	0.0617	5036108512812	15036108997906
FR750NVRL		58.0	38.0	28.0	1.1220	0.0617	5036108512805	15036108997890
FR750NVRXL		58.0	38.0	30.0	1.1700	0.0661	5036108512836	15036108997920
FR750NVRXXL		58.0	38.0	30.0	1.2070	0.0661	5036108512843	15036108997937
FR750NVRXXXL		58.0	38.0	30.0	0.9990	0.0661	5036108512850	15036108997944
FR750NVR4XL		58.0	38.0	30.0	1.3150	0.0661	5036108512782	15036108997876
FR750NVR5XL		58.0	38.0	30.0	0.9990	0.0661	5036108512799	15036108997883